常奇牌 ZQS5041TQZJP6 型清障车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	常奇牌	公告批次	388
产品名称	常奇牌 ZQS5041TQZJP6 型清障车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1500	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2400/2300/2550 等；高 2220/2360/2270 等
整备质量(kg)	2865/2800	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	21/11	前悬/后悬(mm)	1075/1555/1075/1320
轴荷(kg)	1620/2875	最高车速(km/h)	100
备注:	该车不具备托牵功能。平板机构最大装载质量为 1500kg。该车坡道辅助尾板收起状态的水平长度为:150mm。ABS 系统型号:YF8;生产企业:武汉元丰汽车电控系统有限公司。侧防护与底盘纵梁间采用螺栓联接,材质为铝合金;后防护与副车架间采用螺栓连接,材质为 Q235A，后防护断面尺寸(mm):100×50,离地高度 380mm。该车可选装不同外观的平板。该车仅用 3365mm,3600mm 轴距。总长(mm)/轴距(mm)/前悬(mm)/后悬(mm)对应关系:5995/3365/1075/1555,5995/3600/1075/1320。该车随底盘选装改前围面板,进气格栅,前组合灯具,以及前保险杠的驾驶室;选装铝合金轮辋。专用功能及装置:该车用途为道路故障车辆,城市违章车辆托运;主要专用装置有牵引绞盘,背载平台,钢丝绳,油缸;其他说明:该车型可选装 ETC 车载装置。该车整备质量未包含备胎、随车工具,包含清洗液、冷却液,燃油加满。该车选装 CQP042J 型上装结构,选装时后防护与副车架间采用螺栓连接,材质为 Q700，后防护断面尺寸(mm):100×50,离地高度 380mm。该车选装不同样式的坡道辅助尾板,选装不同样式的平板板面。该车随底盘选装油箱安装位置,选装不同款式的进气格栅和前保险杠,选装前面板字标,选装后视镜副镜杆,选装顶通风。选装驾驶室准乘人数为 3 人时,整备质量 2800kg。选装不同样式的平板折叠口,选装不同样式的辅助轮支架,选装平板支腿,选装分体式龙门架。随底盘选装前下视镜,选装驾驶室。该车选装不带坡道辅助尾板。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	HFC1042P23K1B4ZS	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	江淮牌	生产企业	安徽江淮汽车集团股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	2850/3365/3600 等		
轮胎规格	6.50R16LT 10PR/7.00R16LT 8PR/6.50R15LT 10PR		
钢板弹簧片数	3/5+3/5/5+3/3/3+2 等	前轮距(mm)	1420/1400/1470 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1395/1415/1425 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
Q23-115E60	安徽全柴动力股份有限公司	2300	85
D20TCIF16		1999	103
Q23-132E60	昆明云内动力股份有限公司	2300	97
HFC4DB3-2E5	安徽全柴动力股份有限公司	2183	95
HFC4DE3-2E5		2499	111
YN25PLUS160B	安徽江淮汽车集团股份有限公司	2499	114
YCY25180-66		2499	130

	安徽康明斯动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	江苏中汽高科股份有限公司	**企业网址**	