# 徐工牌 XZJ5840JQZ700 型全地面起重机

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 徐工牌 | 公告批次 | 368 |
| 产品名称 | 徐工牌 XZJ5840JQZ700 型全地面起重机 | | |
| 总质量(kg) | 84000 | 罐体容积(m3) | — |
| 额定质量(kg) | — | 外形尺寸(mm) | 19850×3000×4000 |
| 整备质量(kg) | 83805 | 货厢尺寸(mm) | — |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 16/13 | 前悬/后悬(mm) | 2779/2491 |
| 轴荷(kg) | 12000/12000/12000/12000/12000/12000/12000/12000 | 最高车速(km/h) | 80/70 |
| 备注: | 该车为专用作业车辆,"超限", 前伸/后伸(mm):1225/405.WP15H660E61 型发动机最大净功率为 480kW,OM473LA.6-57 型发动机最大净功率为 480kW,侧防护装置由工具箱、支腿箱等结构代替,所用材料为 6063,PP+EPDM-T20,Q235B,螺栓连接,后防护由支腿作业装置代替,所用材料为 Q550D,Q960E,焊接连接,离地高度为 476mm.行驶状态拆除:2-7 节臂,主卷扬及钢丝绳,吊钩,平衡重,超起,副臂,后支腿,前后支脚盘,备胎及支架.ABS 控制器型号:CM6XL-6S/6M,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.该车型选装不同安装位置的电瓶箱,不同造型的围板、发动机后处理防护罩、排气管.该车型可选装 ETC 车载装置.轮胎负荷指数:445/95R25 174F 为 174,445/95R25 177E 为 177.该车型全桥为油气悬架.该车辆类型为 N3G,按照 GB 26511 标准规定无需安装前下部防护. | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | — | 底盘名称 | — |
| 商标名称 | — | 生产企业 | — |
| 轴数 | — | 轮胎数 | — |
| 轴距(mm) | — | | |
| 轮胎规格 | — | | |
| 钢板弹簧片数 | — | 前轮距(mm) | — |
| 燃料种类 | — | 后轮距(mm) | — |
| 排放依据标准 | — | | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
| WP15H660E61<br>OM473LA.6-57 | 潍柴动力股份有限公司<br>戴姆勒卡车股份公司 | 15330<br>15569 | 485<br>481 |
| 整车详细介绍 | | | |
| 底盘说明 | 底盘配置: | | |
| 改装说明 | 改装配置: | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 徐州工程机械集团有限公司 | **企业网址** | |