华通牌 HCQ5180GPSEQ6CS 型绿化喷洒车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	华通牌	公告批次	402
产品名称	华通牌 HCQ5180GPSEQ6CS 型绿化喷洒车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	9.77
额定质量(kg)	10220/9770	外形尺寸(mm)	长 8150；宽 2500；高 3600/3200
整备质量(kg)	7650/8100	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/23	前悬/后悬(mm)	1450/2500
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	88
备注:	该车主要用于城乡园林绿化,路面喷洒,除尘和降温;主要装置为罐体及喷洒装置;罐体总容量:10.25 立方米,罐体有效容积:9.77 立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4200×2350×1400;侧、后防护材料均为:Q235,连接方式均为:螺栓连接,后部防护截面尺寸(mm):120×50 或 120×60,后部防护离地高度(mm):480;ABS 的型号:3631010-C2000,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.选装前置水炮,选装水炮样式,选装上弧喷雾,选装前置鸭嘴,选装后部箭头指示灯,选装上绿化浇灌系统,选装高压清洗系统。随底盘选装驾驶室.选装外观为裙边结构样式.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ2189GL6DJ2	底盘名称	越野车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车集团有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4200/3800/3950 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR		
钢板弹簧片数	9/10+8/6+4/10+8	前轮距(mm)	1880/1910/1930 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1750/1800 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
B6.2NS6B230 YCS06270-60 YCS06245-60 YCS04220-66 YCS04240-66	东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司	6200 6234 6234 4295 4295	169 199 180 162 173
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	

企业名称	湖北五环专用汽车有限公司	**企业网址**	