中汽力威牌 HLW5100XFWEQ6 型腐蚀性物品厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	中汽力威牌	公告批次	384
产品名称	中汽力威牌 HLW5100XFWEQ6 型腐蚀性物品厢式运输车		
总质量(kg)	9900	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	4925/5275/5355	外形尺寸(mm)	长 7050/6950/6650；宽 2450/2400/2350；高 3380/3180/3100 等
整备质量(kg)	4780/4430/4350	货厢尺寸(mm)	长 5150/5050/4750；宽 2350/2300/2250；高 2200/2100/2000 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/11/19/11/19/12 等	前悬/后悬(mm)	1114/2336/1125/2325/1114/2236 等
轴荷(kg)	3600/6300	最高车速(km/h)	80
备注：	该车为危险货物运输车,运输独立容器(瓶)包装的货物,危险物品类项号:8;厢体顶部封闭,不可开启;整车长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):7050/3600/1114(1125)/2336(2325),6950/3600/1114(1125)/2236(2225),6650/3390/1114(1125)/2146(2135),6650/3600/1114(1125)/1936(1925);尾板收起的水平状态长度为:290mm,尾板质量为:450kg;侧、后防护装置材料材质:Q235,侧防护采用螺栓连接,后防护采用焊接连接,后防护装置断面尺寸为(mm):50×100,后部防护离地高度:440mm;选装后部不带液压尾板时:后防护装置材料材质:Q235,焊接连接,后防护装置断面尺寸为(mm):50×120,后部防护离地高度:440mm;转向轮安装轮胎防爆应急防护装置,安装子午线轮胎,前轮盘式制动器,排气管前置,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,安装限速装置,限速 80km/h;ABS 型号/厂家:ABS 型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;发动机与油耗值(L/100km)的对应关系为: D25TCIF1/17.9;该车型选装直接供电 ETC 车载装置.选装驾驶室,选装侧开门型式及位置;厢体选装开百叶窗,选装瓦楞板样式,选装后部开门样式.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1100SJ8EDF	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3390/3600/3800		
轮胎规格	215/75R17.5/245/70R19.5 14PR/8.25R16 16PR 等		
钢板弹簧片数	8/10+7/8/8+6/3/8+6	前轮距(mm)	1774/1748/1596
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1618/1640/1805 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D25TCIF1 ZD30D16-6N YN25PLUS160B	昆明云内动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司	2499 2953 2499	110 120 114

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北力威汽车有限公司	**企业网址**	