远程牌 DNC1049SHEVGM6 型插电式混合动力载货汽车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	远程牌	公告批次	360
产品名称	远程牌 DNC1049SHEVGM6 型插电式混合动力载货汽车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	850	外形尺寸(mm)	5995×2200×2460
整备质量(kg)	3450	货厢尺寸(mm)	长 4100；宽 2100；高 400/500/550
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/18	前悬/后悬(mm)	1160/1475
轴荷(kg)	1900/2595	最高车速(km/h)	90
备注:	1.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂电池/湖北亿纬动力有限公司;2.驱动电机额定功率为 50kW,峰值功率为 100kW;3.ABS 型号:CM4XL-4S/4M,VIE ABS-II,ABS 生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,浙江万安科技股份有限公司;4.发动机最大净功率 68kW,油耗 7.9L/100km;5.允许外接充电;6.选装 ETC 车载装置;7.侧防护装置材料为 Q235,连接方式:螺栓连接.后下防护装置材料为 Q235,连接方式:螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸(mm):100×20,离地高度(mm):400,420,428,436;8.选装上车踏板,选装后牌照灯,选装不同风格货箱,选装取消防护装置上的红白条纹装饰贴纸(非反光标识);9.货厢/栏板材质:底板(Q235,Q345,Q700,CR420/780DP,DC00,410L);左侧板/右侧板/后侧板(DC01,Q235,SPCC,CR420/780DP,Q345,Q700),前板(Q235,Q345,Q700,CR420/780DP,DC00);货厢/栏板材料截面厚度(mm):底板(1,1.2,1.5,1.8,2);左侧板/右侧板/后侧板(0.8,1,1.2,1.5,1.8,2),前板(1.2,1.5,1.8,2);货厢重量(kg):400,420,430;10.整备质量对应的配件配备情况:不包括备胎、灭火器、随车工具.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
GS92MG4	吉利四川商用车有限公司	1477	68
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	

联系电话		**传真**	
企业名称	吉利四川商用车有限公司	**企业网址**	