# 兴邦龙牌 XBZ5315XLCC6 型冷藏车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 兴邦龙牌 | 公告批次 | 353 |
| 产品名称 | 兴邦龙牌 XBZ5315XLCC6 型冷藏车 | | |
| 总质量(kg) | 31000 | 罐体容积(m3) | — |
| 额定质量(kg) | 16970/16905/16570 等 | 外形尺寸(mm) | 长 12000/11850；宽 2600；高 4000/3950/3900 |
| 整备质量(kg) | 13900/14300 | 货厢尺寸(mm) | 长 9250/9400/9500 等；宽 2420/2440；高 2450/2500/2550 等 |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2/3 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 16/12/16/13 | 前悬/后悬(mm) | 1460/2740/1460/2590 |
| 轴荷(kg) | 6500/6500/18000(二轴组) | 最高车速(km/h) | 110/89 |
| 备注： | 货厢顶部封闭,不可开启。随底盘选装驾驶室及侧面排气管样式。选装液压尾板,液压尾板收起时离车辆最后端距离 280mm,液压尾板质量 550 千克。选装侧面箱门型式。选装后门样式。选装制冷量相同的制冷机组。侧防护采用冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接;后防护采用冷弯型钢/Q235-B,焊接连接。后防护截面高度尺寸 120mm，截面宽度尺寸 50mm,下边缘离地高度 450mm。选装限速装置,限速 89km/h.ABS 型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,CM4XL-4S/4M;ABS 生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。发动机 F3GCE611A*M/F3GCE611B*M/F3GCE611C*M 油耗值均为 37.3L/100km。主要专用装置为厢体和冷藏机组。选装采用直接供电方式的 ETC 车载装置. | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | CQ1317SY6 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 红岩牌 | 生产企业 | 上汽红岩汽车有限公司 |
| 轴数 | 4 | 轮胎数 | 12 |
| 轴距(mm) | 2000+4400+1400 | | |
| 轮胎规格 | 11.00R20 18PR/295/80R22.5 18PR/315/80R22.5 18PR 等 | | |
| 钢板弹簧片数 | 3/3/6/2/2/4/3/3/4 等 | 前轮距(mm) | 2020/2020/2040/2040/2060/2060 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1858/1858 |
| 排放依据标准 | GB17691-2018 国Ⅵ | | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
| F3GCE611A*M<br>F3GCE611B*M<br>F3GCE611C*M | 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司<br>上汽菲亚特红岩动力总成有限公司<br>上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 | 11120<br>11120<br>11120 | 338<br>318<br>294 |
| 整车详细介绍 | | | |
| 底盘说明 | 底盘配置： | | |
| 改装说明 | 改装配置： | | |
| 产品报价 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 安徽兴邦专用汽车股份有限公司 | **企业网址** | |