炎帝牌 SZD5100GJY6C 型加油车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	炎帝牌	公告批次	353
产品名称	炎帝牌 SZD5100GJY6C 型加油车		
总质量(kg)	9900	罐体容积(m3)	6.12
额定质量(kg)	5080	外形尺寸(mm)	6600×2200×2650
整备质量(kg)	4625	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/13	前悬/后悬(mm)	1125/1875
轴荷(kg)	3600/6300	最高车速(km/h)	80
备注:	危险货物运输车辆的类型为 FL 型,准运介质最大密度:830 千克/立方米,罐体总容量:6.3 立方米;罐体有效容积:6.12 立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 4300×1650×1110。随底盘选装驾驶室.选用 3600mm 轴距,侧防护采用 Q235 材质螺栓连接,后防护采用 Q235 材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×100,后部防护离地高度(mm):450.ABS 型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司,加油机装置型号及生产企业:BL1111Z/珠海市贝林加油设备有限公司中山分公司,HS1812B、HS2812B /托肯恒山科技(广州)有限公司,SKES-1112/恒和嘉华科技有限公司(上海伯莱机械有限公司),SK20QF-111A、SK20QF-222A/郑州三金石油设备制造有限公司,CS20D1110F/正星科技有限公司,JSK-70B1121CZ、JSK-70B1121C、JSK45B1121C/稳恩佳力佳(北京)石油化工设备有限公司,XTST121BF1/邢台正润通科技发展有限公司,ZH3111/佛山市众泽机电科技有限公司.BJJ-20-AH2 安徽省锐凌计量器制造有限公司.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,排气管前置,安装前轮盘式制动器及限速装置,限速 80km/h,仅采用底盘子午线轮胎.转向轮安装爆胎应急防护装置.该车型可选装直接供电式 ETC 车载装置.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1100SJ8EDF	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3390/3600/3800		
轮胎规格	215/75R17.5/245/70R19.5 14PR/8.25R16 16PR 等		
钢板弹簧片数	8/10+7/8/8+6/3/8+6	前轮距(mm)	1774/1748/1596
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1618/1640/1805 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D25TCIF1 ZD30D16-6N YN25PLUS160B	昆明云内动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司	2499 2953 2499	110 120 114
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		

产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	随州市东正专用汽车有限公司	**企业网址**	