凌宇牌 CLY5320GRYB 型铝合金易燃液体罐式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	凌宇牌	公告批次	388
产品名称	凌宇牌 CLY5320GRYB 型铝合金易燃液体罐式运输车		
总质量(kg)	32000	罐体容积(m3)	25
额定质量(kg)	19150	外形尺寸(mm)	长 11980/11780；宽 2550；高 3450/3750
整备质量(kg)	12720	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	14/10.5/14/11.5	前悬/后悬(mm)	1525/2680/1525/2480
轴荷(kg)	6500/6500/19000(二轴组)	最高车速(km/h)	79
备注:	罐体有效容积 25 立方米;罐体尺寸(mm):9000×2300×1580;允许运输最大介质密度:766 千克/立方米.运输车辆类型:FL;侧防护材质:铝合金,连接方式:螺栓连接;后防护材质:碳钢,连接方式:螺栓连接,后防护断面尺寸/离地高:120×60/480mm;仅选用底盘 1800+4575+1400,1950+4425+1400(mm)轴距.前轮采用盘式制动器,排气管前置带防火帽、火花熄灭器;装用子午线轮胎.安装限速装置,限速 79km/h;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;EBS 系统生产厂家及型号分别为:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司(EBS3)、广州瑞立科密汽车电子股份有限公司(型号:CM-EBS);装 WP9H336E62,WP9H350E62 发动机油耗值(L/100km)均为 38.01,最大净功率分别为 242kw,252kw;该车转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,后轴采用空气悬架.该车型装备直接供电 ETC 车载装置;随底盘选装同系列驾驶室;选装罐顶走道及护栏,轮胎罩结构型式,选装后部灯具,选装灭火器,侧面工具箱,后部工具箱,卸料箱结构.选装菱形标志牌安装样式.选装大告示牌安装样式.选装后杠喷涂颜色.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	SX1329MC6WZ1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	陕汽牌	生产企业	陕西汽车集团股份有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1800+4575+1400/1950+4425+1400/1800+3975+1400 等		
轮胎规格	12.00R20 18PR/12R22.5 18PR/295/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	3/3/-/-/10/10/-/-/14/14/-/- 等	前轮距(mm)	2036/2036/2070/2070
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP9H350E62 WP9H336E62 WP9H390E62 WP8.350E62 M8.5NS6B400	潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 西安康明斯发动机有限公司	8800 8800 8800 7800 8500	257 247 287 257 294

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置:
改装说明	改装配置:

产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	洛阳中集凌宇汽车有限公司	**企业网址**	