中联牌 ZLF5190JXFYT25 型云梯消防车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	中联牌	公告批次	402
产品名称	中联牌 ZLF5190JXFYT25 型云梯消防车		
总质量(kg)	19450	罐体容积(m3)	0.35/2/2.35
额定质量(kg)	2350	外形尺寸(mm)	8825×2505×3950
整备质量(kg)	16650	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	18000
驾驶室准乘人数(人)	2+4	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	12/13	前悬/后悬(mm)	1450/2165
轴荷(kg)	6880/12570	最高车速(km/h)	100
备注:	罐体总容积:2.35 立方米,水罐容积:2.0 立方米,水罐尺寸:755×2200×1248mm,泡沫液罐容积:0.35 立方米,泡沫液罐尺寸:865×700×598mm。整体式侧防护结构,后防护装置材料:Q2345B,截面尺寸:140×58mm,与车辆连接方式:螺栓连接,后防护离地高度:496mm,前伸:710mm。EBS 生产企业为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,型号为 EBS3。主要专用装置有梯架、消防炮、压缩空气泡沫系统、绞盘。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ5206N471GF5	底盘名称	特种作业车底盘
商标名称	汕德卡牌	生产企业	中国重汽集团济南商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4500/4700/4200 等		
轮胎规格	315/80R22.5/295/80R22.5/12R22.5 等		
钢板弹簧片数	2/3+2/3/3+2/3/9+8 等	前轮距(mm)	1998/2035
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1850
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
MC07H.33-60	中国重型汽车集团有限公司	7360	240
WP8.350E61	潍柴动力股份有限公司	7800	257
MC11.40-60	中国重型汽车集团有限公司	10518	297
MC07.34-60	中国重型汽车集团有限公司	6870	251
MC07.31-60	中国重型汽车集团有限公司	6870	228
MC07.27-60	中国重型汽车集团有限公司	6870	202
MC07H.29-60	中国重型汽车集团有限公司	7360	213
MC07.33-60	中国重型汽车集团有限公司	6870	240
WP7.300E61	中国重型汽车集团有限公司	7470	220
MC07H.35-60	中国重型汽车集团有限公司	7360	257
WP7.270E61	中国重型汽车集团有限公司	7470	199
MC11.40-61	中国重型汽车集团有限公司	10518	297
WP7H320E62	潍柴动力股份有限公司	6800	235
MC07H.31-61	中国重型汽车集团有限公司	7360	228
MC07H.35-61	中国重型汽车集团有限公司	7360	254
WP8.350E62	潍柴动力股份有限公司	7800	257
MC07H.35P-61	中国重型汽车集团有限公司	7360	258
	潍柴动力股份有限公司		
	中国重型汽车集团有限公司		

	中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖南中联重科应急装备有限公司	**企业网址**	