程力威牌 CLW5160TDYKZG 型多功能抑尘车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	程力威牌	公告批次	353
产品名称	程力威牌 CLW5160TDYKZG 型多功能抑尘车		
总质量(kg)	16200	罐体容积(m3)	9.75
额定质量(kg)	9750	外形尺寸(mm)	7670×2500×3250
整备质量(kg)	6255	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/10	前悬/后悬(mm)	1290/2480
轴荷(kg)	5600/10600	最高车速(km/h)	89
备注:	1.该车仅选用 3900mm 轴距改装。2.罐体总容量为 10.23 立方米,罐体有效容积为 9.75 立方米。2、罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)为(mm):4100 ×2350×1500。3.防护材料:Q235B 碳钢,连接方式:左右侧面防护采用螺栓连接,后下部防护采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):440。4、型号/ABS 系统生产厂家 :CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。5.专用装置:该车专用装置为罐体,喷雾装置,主要用于城市街道的喷雾抑尘。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	KMC5160JQZ10FKP6	底盘名称	汽车起重机底盘
商标名称	凯马牌	生产企业	山东凯马汽车制造有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3900/4200		
轮胎规格	9.00R20/10R22.5/9.00R20 16PR		
钢板弹簧片数	9/11+8/3/4+3	前轮距(mm)	1730
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1670/1725
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP3NQ160E61 D30TCIF1	潍柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司	2970 2977	118 125
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	程力专用汽车股份有限公司	**企业网址**	