宇通牌 ZKH5310GJBP6BEV21A 型换电式纯电动混凝土搅拌运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	宇通牌	公告批次	353
产品名称	宇通牌 ZKH5310GJBP6BEV21A 型换电式纯电动混凝土搅拌运输车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	6.98
额定质量(kg)	15240	外形尺寸(mm)	长 10510；宽 2550；高 3950/3860
整备质量(kg)	15630	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/13	前悬/后悬(mm)	1500/2460
轴荷(kg)	6500/6500/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注:	1.可选装第二轴不同外观轮罩、第三四轴不同外观轮罩、不同外观气控箱、不同外观料槽、门上流水槽、不同外观后视镜、不同外观后尾组合灯、不同外观电池罩、不同外观水路及举升臂,可取消前围英文字母商标;2.罐体搅动容量为 6.98 立方米,罐体外形总长度(含封头)5336mm,最大宽处直径 2150mm,罐体安装角度 14.5°;3.侧防护装置材料为铝合金,与车辆采用螺栓连接;后防护装置材料为 Q460,截面尺寸为 110×120(mm),离地高度 490mm,与车辆采用螺栓连接;4.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;5.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;6.驱动电机额定功率 260kW,峰值功率 380kW;7.该车为整车控制器限速,限速 89km/h;8.防抱死制动系统型号/生产企业:EBS3/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,EBS 5/克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司,ABS 8/克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司,ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;9.该车型可选装直接供电的 ETC 车载装置;10、该产品销售时,可按国家有关规定采用车电分离方式销售。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	ZKH1310P6BEV21AJ	底盘名称	换电式纯电动载货汽车底盘
商标名称	宇通牌	生产企业	郑州宇通集团有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1950+3250+1350		
轮胎规格	11.00R20 18PR/12.00R20 18PR/12R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	2/2/3/3/3/4/9/9/11 等	前轮距(mm)	2023/2023/2040/2040
燃料种类	纯电动	后轮距(mm)	1860/1860/1880/1880
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ400XSYTB99	宇通客车股份有限公司	-	380
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	

企业名称	郑州宇通集团有限公司	**企业网址**	