# 远程牌JGL5047XXYBEVM5型纯电动厢式运输车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 远程牌 | 公告批次 | 381 |
| 产品名称 | 远程牌JGL5047XXYBEVM5型纯电动厢式运输车 | | |
| 总质量(kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | — |
| 额定质量(kg) | 1215/1150/1365 等 | 外形尺寸(mm) | 长 5995；宽 2180/2150；高 3130/2980/3000 等 |
| 整备质量(kg) | 3150/3000/3250 | 货厢尺寸(mm) | 长 4150；宽 2100；高 2100/1950 |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2/3 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 18/15 | 前悬/后悬(mm) | 1150/1485 |
| 轴荷(kg) | 1900/2595 | 最高车速(km/h) | 100 |
| 备注： | 1.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;2.驱动电机额定功率/峰值功率:65kW/120kW;3.ABS型号/生产企业:YF8/武汉元丰汽车电控系统股份有限公司,选装ABS型号/生产企业:RL-109/温州瑞立科密汽车电子有限公司;4.车厢顶部封闭不可开启;5.选装直接供电的ETC车载装置;6.侧防护装置材料为Q235,连接方式:螺栓连接,左右侧防护结构一致;可选装侧防护装置材料为AL6061,连接方式:螺栓连接,左右侧防护结构一致;不安装液压尾板时:后下部防护装置材料为AL6061,连接方式:螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸(mm):150×53,离地高度(mm):422;安装液压尾板时:后下部防护装置材料为Q235,连接方式:焊接,后下部防护装置断面尺寸(mm):120,离地高度(mm):470;7.整备质量包括备胎、随车工具;8.安装悬臂式液压尾板时,尾板收起状态水平长度280mm,质量350kg;9.厢体重680kg,材质:底板Q550,侧板/前板/顶板/门框P980,门板Q235;板材厚度:底板1.5mm,侧板/顶板/前板0.7mm;选装不同结构的厢体,厢体重610kg,660kg,材质:底板Q550,侧板/前板Q700,顶板和门铝合金;板材厚度:底板1.5mm,侧板/顶板0.8mm,前板1.2mm;货厢重量(kg):610,650,600,630,660,680,货厢材质:底板(Q550),侧板/前板(Q700),顶板/厢体门(铝合金AL5052);货厢材料截面厚度(mm):底板(1.5/1.8),侧板/顶板/前板(0.8),顶板(1.0),厢体门(1.2);10.厢体内部高度(mm)2100,1950和整车高度3130,2980一一对应;11.选装悬臂式液压铁质尾板,尾板收起状态水平长度280mm,质量350kg,后下部防护装置材料为Q235,连接方式:焊接,后下部防护装置断面尺寸(mm):114,离地高度(mm):460;12.选装铁质侧后防护时,侧面防护装置材料为Q235,连接方式:螺栓连接,左右侧防护结构一致;后下部防护装置材料为Q235,连接方式:螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸(mm):150×53,离地高度(mm):422;13.整车整备质量(kg)3000时:额定载质量(kg)1365,1300与驾驶室准乘人数(人)2,3一一对应;整车整备质量(kg)3150时:额定载质量(kg)1215,1150与驾驶室准乘人数(人)2,3一一对应;整车整备质量(kg)3250时:额定载质量(kg)1115,1050与驾驶室准乘人数(人)2,3一一对应;14,选装侧/后防护装置,侧防护装置材料为Q235,连接方式:螺栓连接,左右侧防护结构一致,后下部防护装置材料为Q235(选装Q355),连接方式:螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸(mm):100×50,离地高度(mm):422,450,455,460,465,470,475;24.选装新款铝制后防护装置,后下部防护装置材料为AL6061,连接方式:螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸(mm):100×50,离地高度(mm):422,455,465,475;15,选装新风格货厢,厢体重(kg):700,730,760,货厢材质:底板(Q550,选装Q700),左板/右板/前板(Q700,选装HC340LA),顶板(Q700),门板(Q700);货厢材料截面厚度(mm):底板(1.5,选装1.8),左侧板/右侧板/前板(0.7,选装0.8),顶板(0.7),门板(0.7,选装0.8);16.可选装不同风格货厢,可选装不同结构的厢体,可选装不带侧门或带单侧门的厢体,可选装平面不带侧开门/带单侧开门/带对侧开门厢 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 体,选装瓦楞不带侧开门/带单侧开门/带对侧开门厢体,可选装货厢后部风格,可选装三个倒车雷达,可选装不带倒车雷达,可选装货厢字贴,可选装上车踏板,可选装玻璃黑边,可选装前保险杠上雷达盖板,可取消内视镜,可选装内后视镜,可取消前围装饰字标,可选装后组合灯,可选装不带备胎,可取消导流罩字标,可取消驾驶室示廓灯,可取消前下视镜,可取消内后视镜,可选装不同位置的货箱缓冲块,可选装轮辋样式,可选装导流罩样式,可取消液压尾板,可取消后风窗,可取消前围装饰字标,可选装尾部字标样式. | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | — | 底盘名称 | — |
| 商标名称 | — | 生产企业 | — |
| 轴数 | — | 轮胎数 | — |
| 轴距(mm) | — | | |
| 轮胎规格 | — | | |
| 钢板弹簧片数 | — | 前轮距(mm) | — |
| 燃料种类 | — | 后轮距(mm) | — |
| 排放依据标准 | — | | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
| TZ220XS-HD002 | 苏州朗高电机有限公司 | - | 120 |
| 整车详细介绍 | | | |
| 底盘说明 | 底盘配置: | | |
| 改装说明 | 改装配置: | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 江西吉利新能源商用车有限公司 | **企业网址** | |