程力牌 CL5182GYYLC6 型铝合金运油车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	程力牌	公告批次	394
产品名称	程力牌 CL5182GYYLC6 型铝合金运油车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	13.55
额定质量(kg)	11250/11315	外形尺寸(mm)	8400×2500×3300
整备质量(kg)	6555	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	21/12	前悬/后悬(mm)	1332/2368
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	80
备注:	EBS 系统型号:EBS 5,生产厂家:克诺尔制动系统(大连)有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;防护材料:铝合金,连接方式:左右侧面防护及后下部防护均采用螺栓连接.后部防护断面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):480;准运介质的最大密度:830 千克/立方米.罐体总容量:14.2 立方米,罐体有效容积:13.55 立方米.罐体外形尺寸(长×长轴×短轴(mm):5800×2100×1450;危险货物运输车辆类型:FL 型;其他说明:该车适用于危险品运输.仅采用底盘子午线轮胎的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,该车后轴为采用空气悬架,发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:CA6DLD-22E6/26.53.整车长度/轴距/前悬/后悬的对应关系为(mm):8400/4700/1332/2368.选装采用直接供电方式的 ETC 车载装置。随底盘选装驾驶室。		

【底盘技术参数】			
底盘型号	CA1185PK2L2BE6A81	底盘名称	平头柴油载货汽车底盘
商标名称	解放牌	生产企业	中国第一汽车集团有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	5250/4500/4700 等		
轮胎规格	11R22.5 18PR/275/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	3/2+-/7/2+-	前轮距(mm)	1922/1950/1946 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1800/1878
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CA6DLD-22E6 CA4DK1-22E61	中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司	6600 4764	164 165

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	程力汽车集团股份有限公司	**企业网址**	