# 华通牌 HCQ5252TDYEQ6CS 型多功能抑尘车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 华通牌 | 公告批次 | 397 |
| 产品名称 | 华通牌 HCQ5252TDYEQ6CS 型多功能抑尘车 | | |
| 总质量(kg) | 25000 | 罐体容积(m3) | 9.13 |
| 额定质量(kg) | 7370/7305 | 外形尺寸(mm) | 长 11360；宽 2520/2550；高 4000/3960 |
| 整备质量(kg) | 17500 | 货厢尺寸(mm) | — |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2/3 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 29/12/29/13 | 前悬/后悬(mm) | 1475/3025/1515/2985/1540/2960 |
| 轴荷(kg) | 7000/18000(二轴组) | 最高车速(km/h) | 89 |
| 备注： | 该车用途为抑尘降霾,主要装置为罐体及喷雾装置;罐体总容量 9.58 立方米,有效容积:9.13 立方米;罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):4000×2400×1350;增加整车长/前悬/后悬/后伸对应关系:11360/1475(1515,1540)/3025(2985,2960)/1160;侧、后防护材料均为:Q235 碳钢,连接方式均采用焊接连接或螺栓连接,后部防护截面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):490;ABS 生产厂家;东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司，浙江万安科技股份有限公司,型号:3631010-C2000，VIE ABS-Ⅱ;采用 4350+1350mm 轴距。选装雾炮样式,选装罐体后封头波纹样式。随底盘选装驾驶室,选装油箱,电瓶安装位置。 | | |

| 【底盘技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 底盘型号 | EQ1258GSZ6DJ | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
| 轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 |
| 轴距(mm) | 4350+1350/4750+1350/5900+1350 等 | | |
| 轮胎规格 | 11.00R20 18PR/295/80R22.5 18PR | | |
| 钢板弹簧片数 | 8/10/9/10 | 前轮距(mm) | 1860/1940/1960 等 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1750/1750/1860/1860/1880/1880 |
| 排放依据标准 | GB17691-2018 国Ⅵ | | |

| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
|---|---|---|---|
| WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220 |
| YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169 |
| WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199 |
| YCK05230-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 169 |
| B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191 |
| WP8.320E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 235 |
| YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180 |
| DDi75E300-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 220 |
| WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180 |
| YCK08330-60 | | 7698 | 243 |
| YCS07L300-66 | | 6442 | 221 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 广西玉柴机器股份有限公司<br>广西玉柴机器股份有限公司 | | |
| 整车详细介绍 | | | |
| 底盘说明 | 底盘配置： | | |
| 改装说明 | 改装配置： | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 湖北五环专用汽车有限公司 | **企业网址** | |