翼翔通牌 QAT9401ZHX 型自卸半挂车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	翼翔通牌	公告批次	403
产品名称	翼翔通牌 QAT9401ZHX 型自卸半挂车		
总质量(kg)	40000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	33500/33200/33000 等	外形尺寸(mm)	长 9500/9300/9000 等；宽 2550/2520/2500；高 4000/3900/3800 等
整备质量(kg)	6500/6800/7000 等	货厢尺寸(mm)	长 8900/8700/8300 等；宽 2490/2470/2450 等；高 600/550/500 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	16000
接近角/离去角(°)	-/15/-/16/-/17 等	前悬/后悬(mm)	-/1600/-/1500/-/1400 等
轴荷(kg)	-/24000(三轴组)	最高车速(km/h)	—
备注：	卸货方式为:后卸;选装前挡板样式,选装侧面栏板样式,整车栏板选装竖瓦楞,横瓦楞,方管十字花样式,选装后部样式;选装翻转支架;选装液压油箱的安装位置;选装号牌板样式,后部选装 1 只或两只后牌照灯;选装尾部标志板的安装位置;安装混合悬架时,车辆第一轴为可提升桥,仅允许空载状态下提升;选装后组合灯/后雾灯为方形结构;一,ABS 生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS 型号:CM2XL-4S/2M,EBS 生产企业:连云港市昌明电子科技有限公司,EBS 型号:CUMID-TEBS;二,防护:侧/后防护材料均采用 Q235B,侧下部防护装置用螺栓连接/后下部防护装置用焊接连接,后防护截面尺寸(mm):140×80,离地高度为 460mm,选装侧防护材料采用 Q235B,侧下部防护装置用焊接连接		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
—	—	—	—
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	

企业名称	山东翔通汽车制造有限公司	**企业网址**	