乘龙牌 LZ5311CCYH7EC1 型仓栅式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	乘龙牌	公告批次	392
产品名称	乘龙牌 LZ5311CCYH7EC1 型仓栅式运输车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	19800	外形尺寸(mm)	12000×2550×4000
整备质量(kg)	11070	货厢尺寸(mm)	长 9470/9600；宽 2460；高 600/800
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/11	前悬/后悬(mm)	1512/2688
轴荷(kg)	6500/6500/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注:	驾驶室选装无喷涂,选装 H5 驾驶室,选卧铺无侧窗,选金色商标,选装前格栅,选号码牌架,选装绿玻璃,选遮阳罩饰板,选装导流罩,选装顶置空调,选装脚踏板饰板,选装无脚踏饰板,选装翼子板,选装后视镜,选装凸后围,选装铝合金钢圈,选装后处理器挡板,选装工具箱,选装静电拖地带,选装挡雨帘,选装车门把手,选装 LED 后尾灯,选装摄像头,选装侧部上围,选装 LED 前示廓灯,选装驾驶室顶部“乘龙”标志,选装 LED 大灯.选装平顶驾驶室,车厢底板到仓栅顶部距离 2600.车箱边板可选三段式.选左右侧模块布置、选油箱外形.选装行李架、爬梯.选箱体结构和后门.选装工具箱.防护装置材料材质:Q235A,螺栓连接;后部防护装置的主要尺寸参数:断面尺寸 120×80mm,离地高度 480mm.选装限速装置,限速 89km/h.ABS 型号/企业:ABS-E 6S/6M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,CM6XL-6S/6M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.YCK08300-60 对应油耗值为 35.5L/100km,YCK08350-60 对应油耗值为 35.5L/100km.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	LZ1311H7ECT	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	乘龙牌	生产企业	东风柳州汽车有限公司
轴数	4	轮胎数	10
轴距(mm)	2050+4400+1350		
轮胎规格	11.00R20 18PR/12R22.5 18PR/295/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	11/11/6+-/12+9/3/3/6+-/12+9/3/3/6+-/4+3	前轮距(mm)	2040/2040/2080/2080
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1930/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCK08300-60 YCK08350-60	广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司	7698 7698	221 257

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	

企业名称	东风柳州汽车有限公司	**企业网址**	