旺龙威牌 WLW5128GPSB6 型绿化喷洒车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	旺龙威牌	公告批次	384
产品名称	旺龙威牌 WLW5128GPSB6 型绿化喷洒车		
总质量(kg)	11995	罐体容积(m3)	7.36
额定质量(kg)	7000	外形尺寸(mm)	长 7200/7400/7750 等；宽 2250/2350/2400；高 2800/2900/3000 等
整备质量(kg)	4800	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/8	前悬/后悬(mm)	1225/2175/1130/2270/1195/2205 等
轴荷(kg)	4200/7795	最高车速(km/h)	110
备注：	随底盘选装驾驶室.该车主要用于城乡道路和园林的绿化作业,主要专用装置为罐体和喷洒总成;罐体总容量 7.73 立方米,有效容积 7.36 立方米.罐体尺寸(总长×长轴×短轴):4200mm×2000mm×1300mm;侧防护材料 Q235,螺栓连接,后防护材料 Q235,焊接连接,后部防护截面尺寸(mm):120×60,离地高度(mm):470;ABS 系统型号:ABS-VI.E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.ABS 系统型号:ABS-E;生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。随底盘选装左右侧油箱,尿素罐,电瓶,气罐等装置样式位置。选装车辆正后部平台结构样式,选装带喷雾机结构样式。当前部不带电子高炮时,整车长为:7200mm,7400mm,3800 轴距对应的整车长/前悬/后悬对应关系为(mm):7200/1225/2175,7200/1130/2270,7200/1195/2205,7400/1225/2375,7400/1130/2470,7400/1195/2405;选装前部带电子高炮样式,当前部带电子高炮时,整车长为:7750mm,7950mm,3800 轴距对应整车长/前悬/后悬/前伸对应关系为(mm):7750/1225/2175/550,7750/1130/2270/550,7750/1195/2205/550,7950/1225/2375/550,7950/1130/2470/550,7950/1195/2405/550.随底盘选装驾驶室面脸样式。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ1128VGJEA-AC1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/4200		
轮胎规格	8.25R20 16PR/9.00R20 16PR/9R22.5 14PR 等		
钢板弹簧片数	3/10+8/9/8+6/9/11+7	前轮距(mm)	1850/1830/1765 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1800/1630/1680
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CY4SK261	东风朝阳朝柴动力有限公司	3856	125
D30TCIF1		2977	125
F3.8NS6B156	昆明云内动力股份有限公司	3800	115
D25TCIF1		2499	110
YN25PLUS160A	北京福田康明斯发动机有限公司	2499	114
YCY30195-66		2970	143
F3.0NS6B210L	昆明云内动力股份有限公司	2998	155

E25-180AL	昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司	2499	129
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北旺龙专用汽车有限公司	**企业网址**	