金龙牌 XMQ6601CGBEVL 型纯电动低入口城市客车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	金龙牌	公告批次	370
产品名称	金龙牌 XMQ6601CGBEVL 型纯电动低入口城市客车		
总质量(kg)	6500	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 5990；宽 2065；高 2800/2820/2850
整备质量(kg)	4200/4400/4600	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	19/10-15	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/22	前悬/后悬(mm)	900/830
轴荷(kg)	3000/3500	最高车速(km/h)	69
备注:	1.选装塞拉门,选装侧窗型式,选装舱门格栅;2.选装电子路牌,选装探头,选装雷达,选装乘客门上射灯;3.不同配置整车高度分别为 2800mm 或 2820mm 或 2850mm;4.不同整备质量都可对应 19/10-15 载客数;5.安装带卫星定位功能的行驶记录装置;6.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;7.可外接充电;8.驱动电机 TZ220XSKL350 额定功率 60kW,峰值功率 135kW,驱动电机 TZ220XSKL360 额定功率 65kW,峰值功率 120kW;9.ABS 系统控制器型号/生产企业为:VIEHABS-5.0/浙江万安科技股份有限公司,ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;10.使用米其林轮胎时层级为 14PR,负荷指数为 126/124;11.该车采用整车控制器限速,限速 69km/h.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ220XSKL350 TZ220XSKL360	厦门金龙联合汽车工业有限公司 厦门金龙联合汽车工业有限公司	0 0	135 120

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置:
改装说明	改装配置:
产品报价	

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	厦门金龙联合汽车工业有限公司	**企业网址**	