大力牌 DLQ5080XQYBJ6 型爆破器材运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	大力牌	公告批次	402
产品名称	大力牌 DLQ5080XQYBJ6 型爆破器材运输车		
总质量(kg)	8275	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	3830	外形尺寸(mm)	长 6150；宽 2300/2400/2500；高 2330/2530/2920 等
整备质量(kg)	4250	货厢尺寸(mm)	长 4150；宽 2200/2300/2400；高 1800/2000
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	13/15	前悬/后悬(mm)	1110/1680
轴荷(kg)	3000/5275	最高车速(km/h)	80
备注:	该车为危险品运输车.该车顶部封闭,不可开启.随底盘选装驾驶室.运输具有独立容器(瓶)包装的危险货物,运送爆炸品的类项号:1.1B,1.1C,1.1D,1.1G,1.2C,1.3C,1.4B,1.4D,1.4G,1.5D,1.6N.危险货物运输车种类:EX/III.后部安装液压尾板,液压尾板收起水平长度:300mm,尾板质量为 450kg.侧、后防护材料为 Q235,连接方式:焊接连接,后防护截面高 100mm,截面宽 50mm,下边缘离地高 460mm.选装后部不带尾板时,后防护装置材料:Q235,连接方式为焊接,后防护截面高 100mm,截面宽 50mm,下边缘离地高 460mm.选装侧开门型式及位置;厢体选装开百叶窗,选装后部样式.仅采用排气管前置,子午胎,限速装置,辅助制动装置和前盘制动器的底盘;限速 80km/h.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS 系统型号:ABS-VI.E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.ABS 系统型号:ABS-E;生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.ABS 系统型号:ABS8.8 ECU 24V,生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.发动机 F3.8NS6B156,CY4SK261,D30TCIF1,F2.8NS6B156 对应的油耗值分别为(L/100km):14.90,16.09,16.19,15.39.转向轴已安装防爆胎装置.选装 ETC 车载装置.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ1088VFJEA-AB1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3360		
轮胎规格	7.50R16LT 14PR/7.50R16LT 16PR		
钢板弹簧片数	3/7+6/3/8+6/9/8+6	前轮距(mm)	1730/1705/1590
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1615/1800/1715 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
F3.8NS6B156	北京福田康明斯发动机有限公司	3800	115
CY4SK261	东风朝阳朝柴动力有限公司	3856	125
D30TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	2977	125
F2.8NS6B156	北京福田康明斯发动机有限公司	2780	115
Q28-130E60	安徽全柴动力股份有限公司	2800	96
Q28-152E60		2800	112
F2.5NS6B160		2498	115

	安徽全柴动力股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北大力专用汽车制造有限公司	**企业网址**	