凌宇牌 CLY5319GJB29E61 型混凝土搅拌运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	凌宇牌	公告批次	372
产品名称	凌宇牌 CLY5319GJB29E61 型混凝土搅拌运输车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	7.76
额定质量(kg)	16940	外形尺寸(mm)	长 10285/9995；宽 2550；高 3995
整备质量(kg)	13930	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	13/18	前悬/后悬(mm)	1500/2585/1500/2295
轴荷(kg)	6500/6500/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注:	罐体搅动容量为 7.76 立方米,罐体尺寸:长 6100(mm),最大直径 2250(mm),安装角度 13.75°.侧防护材质:铝合金 6061,连接方式:螺栓连接;后防护材质:Q235-A,连接方式:螺栓连接,断面尺寸:120×50(mm),离地高:500(mm).安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.整车长=前悬+轴距+后悬(mm)对应关系:10285=1500+1995+2855+1350+2585,9995=1500+1995+2855+1350+2295.ABS 型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.装配 DDi11E430-60 发动机对应的油耗值为 36.9L/100km,装配 DDi75E350-60,DDi75E340-60 发动机对应的油耗值均为 36.6L/100km,装配 DDi90E385-60 发动机对应的油耗值为 36.96L/100km.选装主槽,接料槽,上水管路,工具箱结构型式,随底盘选装驾驶室.该车型可选装直接供电 ETC 车载装置.仅选用 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR 轮胎.选装散热器、清洗管路、连接座结构型式.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1310A10	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1995+2855+1350/2050+3200+1350/2050+3600+1350 等		
轮胎规格	11.00R20 18PR/12R22.5 18PR/295/80R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	8/8/10/3/3/10/10/10/13 等	前轮距(mm)	2040/2040/2010/2010
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860/1880/1880/1870/1870
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
DDi11E430-60 DDi75E350-60 DDi75E340-60 DDi90E385-60	东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司	10800 7500 7500 8900	324 257 250 283
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	洛阳中集凌宇汽车有限公司	**企业网址**	