专力牌 ZLC5076GPSB6 型绿化喷洒车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	专力牌	公告批次	372
产品名称	专力牌 ZLC5076GPSB6 型绿化喷洒车		
总质量(kg)	7360	罐体容积(m3)	3.76
额定质量(kg)	3575	外形尺寸(mm)	长 6280/5995；宽 2030/1980；高 2800/2600
整备质量(kg)	3590	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	21/16/21/13	前悬/后悬(mm)	1130/1790/1130/1505
轴荷(kg)	2640/4720	最高车速(km/h)	95/108
备注：	1、该车专用主要装置为罐体和泵,主要用于城乡园林绿化洒水,喷药等,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2900×1650×1200,罐体总容量 3.95m3,有效容积 3.76m3。2、侧/后防护材质 Q235,侧防护采用螺栓连接;后防护采用焊接连接,后防护截面高度尺寸 120mm,截面宽度尺寸 50mm,下边缘离地高度 400mm。3、ABS 系统控制器型号为 CM4XL-4S/4M,ABS 系统控制器生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。4、随底盘选装驾驶室,选装车辆后部带喷雾机结构,选装车辆后部结构。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ1076VEJDA-51	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3360/2800/3600		
轮胎规格	7.00R16LT　14PR/7.50R16LT　12PR/7.50R16LT 16PR		
钢板弹簧片数	3/6+6/3/3+3	前轮距(mm)	1550/1575/1585 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1485/1590/1605 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
Q28-130C60	安徽全柴动力股份有限公司	2800	96
Q23-115C60	安徽全柴动力股份有限公司	2300	85
Q23-115E60	安徽全柴动力股份有限公司	2300	85
Q28-130E60	安徽全柴动力股份有限公司	2800	96
Q23-132E60	安徽全柴动力股份有限公司	2300	97
Q25-152E60	安徽全柴动力股份有限公司	2493	112
Q25A-150C60	安徽全柴动力股份有限公司	2496	110
Q25A-160C60	安徽全柴动力股份有限公司	2496	116
Q25A-150E60	安徽全柴动力股份有限公司	2496	110
YN25PLUS160B	安徽全柴动力股份有限公司	2499	114
YN25PLUS180	安徽全柴动力股份有限公司	2499	129
YN25PLUS10	昆明云内动力股份有限公司	2499	111
	昆明云内动力股份有限公司		
	昆明云内动力股份有限公司		

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北专力汽车科技有限公司	**企业网址**	