陕汽牌 SX5180GQXBEV501N 型纯电动清洗车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	陕汽牌	公告批次	386
产品名称	陕汽牌 SX5180GQXBEV501N 型纯电动清洗车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	8.3
额定质量(kg)	8720/8655/8370 等	外形尺寸(mm)	长 8475/9075/9550；宽 2500/2550；高 2850/2900/2960
整备质量(kg)	9150/9500	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/14/16/14/13/14	前悬/后悬(mm)	1450/2025
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89
备注：	1.该车装有水罐,水路系统,清洗工作装置,作业平台,控制系统,用于清洗作业.2.随底盘选装同系列驾驶室,选装驾驶室前围,侧围,前部灯具,前保险杠外观,脚踏板外观,轮罩外观,选装视镜及镜杆;3.储能装置种类/储能装置生产企业:磷酸铁锂蓄电池/单体:宁德时代新能源科技股份有限公司,总成:宁德时代新能源科技股份有限公司;4.驱动电机类型:永磁同步电动机,额定功率 105kW,峰值功率 165kW,生产企业:西安智德汽车电子控制系统有限公司;5.车辆配置前喷淋装置时,外形尺寸长 9550mm,前伸 1075mm,接近角(°)为 13;选装车头无喷淋装置时,外形尺寸长 8475mm,接近角(°)为 20;选装前自动水炮时外形尺寸长 9075mm,前伸 600mm,接近角(°)为 16;6.运输介质:水,密度:1000 千克/立方米,罐体总容积 8.72 立方米,有效容积:8.3 立方米.该罐体为方圆罐,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴):4100×2380×1280(mm);7.该车防护材料材质均为 Q235B,侧防护连接方式为螺栓连接,后防护连接方式为螺栓连接,后防护离地高 480mm,断面尺寸 140×60mm;8.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪. 9.ABS 系统生产厂家:浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II;10.该车型可选装 ETC 车载装置.11.选装车辆外围布置,选装不带前喷架,选装前对冲、后对冲、中排冲、顶部喷洒、顶部直喷雾管、后洒水砣、后自动水炮、前自动水炮、尾部压力放水口、尾部带侧喷管、前鸭嘴、后部栏杆;选装不带上喷雾、不带下喷雾、不带后部卷盘.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	SX1180EV501N	底盘名称	纯电动载货汽车底盘
商标名称	陕汽牌	生产企业	陕西汽车集团股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	5000/5300		
轮胎规格	10.00R20 18PR/11R22.5 18PR/295/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	9/10+6/9/11+8/8/10+8 等	前轮距(mm)	1940/1970/1950
燃料种类	纯电动	后轮距(mm)	1860
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ342XS019 TZ342XSSFY02	西安智德汽车电子控制系统有限公司 陕西法士特齿轮有限责任公司	0 0	165 180
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		

改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	陕西汽车集团股份有限公司	**企业网址**	