炎帝牌 SZD5070XRYZ6 型易燃液体厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	炎帝牌	公告批次	385
产品名称	炎帝牌 SZD5070XRYZ6 型易燃液体厢式运输车		
总质量(kg)	7360	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	3480/3415	外形尺寸(mm)	长 6030；宽 2300/2350/2400 等；高 2900/3100/3200
整备质量(kg)	3750	货厢尺寸(mm)	长 4100；宽 2200/2300/2400 等；高 1800/2000/2100
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/22	前悬/后悬(mm)	1180/1570
轴荷(kg)	2640/4720	最高车速(km/h)	80
备注：	厢体顶部封闭,不可开启;该车为危险货物运输车;该车运输介质具有独立容器(瓶)包装及介质类项号为 3.ABS 系统型号为 XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为 CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;型号为 VIE ABS-Ⅱ,生产企业为浙江万安科技股份有限公司;发动机与油耗值(L/100Km)对应关系为:WP2.3NQ130E61/14.13,WP3NQ160E61/15.50,D25TCIF1/15.14;侧后防护材料:Q235,连接方式:焊接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):430,该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;装备限速装置,限速 80km/h;前轴装备盘式制动器,装备前置排气系统.仅选用 3280mm 轴距,子午线轮胎.转向轮安装轮胎防爆应急防护装置.样车装配液压升降尾板,尾板收起状态水平长度为 280mm,尾板质量为 350kg,不计整备质量之内.该车型可选装 ETC 车载装置.随底盘选装驾驶室,选装前面罩,选装后视镜,选装铝合金材质轮辋.选装无侧门;选装多种形式的侧开门;选装不同形式的瓦楞工艺厢体;选装不带液压升降尾板结构.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ1077G3815F174Z	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	豪沃牌	生产企业	中国重汽集团济南商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3280/3360/3600 等		
轮胎规格	7.00R16LT 14PR/7.50R16LT 16PR/205/75R17.5 16PR		
钢板弹簧片数	3/3+2/2/2+1/2/2+2 等	前轮距(mm)	1610/1776/1796 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1555/1645/1595 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP2.3NQ130E61	潍柴动力股份有限公司	2289	96
WP3NQ160E61		2970	118
WP2.5NQ150E61	潍柴动力股份有限公司	2490	110
WP2.5NQ160E61	潍柴动力股份有限公司	2490	118
WP2.3Q140E62		2289	103
WP25Q151E62	潍柴动力股份有限公司	2289	109
WP25Q145E62		2289	105
WP2.5NQ155E62	潍柴动力股份有限公司	2493	114
WP2.5NQ165E62		2493	120

WP2.3NQ150E61 WP2.5NQ170E62 WP2.5NQ180E62 WP25Q160E62 WP2.5T160E62 WP2.5T170E62 WP2.5T180E62 WP2.5NQ190E62 WP2.5T180E62A WP2.5T190E62	潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司	2289 2493 2493 2289 2445 2445 2445 2493 2445 2445	110 125 132 109 118 121 132 136 124 133
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	随州市东正专用汽车有限公司	**企业网址**	