# 骏通牌JF5310TZL296CA型渣料运输车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 骏通牌 | 公告批次 | 384 |
| 产品名称 | 骏通牌JF5310TZL296CA型渣料运输车 | | |
| 总质量(kg) | 31000 | 罐体容积(m3) | — |
| 额定质量(kg) | 16770/16470/16170 等 | 外形尺寸(mm) | 长 9120/9220；宽 2550；高 3325/3420/3520 等 |
| 整备质量(kg) | 14100/14400/14700 等 | 货厢尺寸(mm) | 长 5600/5800；宽 2300/2350；高 900/1000/1100 等 |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 18/21/18/23 | 前悬/后悬(mm) | 1495/1475/1495/1575 |
| 轴荷(kg) | 6500/6500/18000(二轴组) | 最高车速(km/h) | 89 |
| 备注: | 自卸方式为平推后卸,车长、前悬、轴距、后悬、厢长参数对应关系为:9120=1495+1900+2900+1350+1475,厢长5600;9220=1495+1900+2900+1350+1575,厢长5800;侧防护材料采用铝合金6061,与车辆连接方式为螺栓连接,后防护材料采用Q345,与车辆连接方式为螺栓连接+焊接,后防护离地高度:480mm,断面尺寸为120×60mm;选装直接供电式ETC车载装置;该车装备有具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号:ZQFB-V,ABS生产企业:西安正昌电子股份有限公司;发动机与油耗值对应关系是(单位:L/100km):WP12.430E62/40.21,WP12.460E62/40.21,WP10H400E62/36.72,WP10.5H430E62/38.34,WP10.5H460E62/38.34,WP13.510E62/39.64,WP13.550E62/39.64.选装阀组、油箱、过滤器位置. | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | CA3310P27K15L3T4BE6A80 | 底盘名称 | 平头柴油自卸汽车底盘 |
| 商标名称 | 解放牌 | 生产企业 | 中国第一汽车集团有限公司 |
| 轴数 | 4 | 轮胎数 | 12 |
| 轴距(mm) | 1900+3400+1350/1900+2900+1350/1900+3100+1350 | | |
| 轮胎规格 | 11.00R20 16PR/11.00R20 18PR/12.00R20 16PR 等 | | |
| 钢板弹簧片数 | 9/9/10/10/10/12/11/13/13 等 | 前轮距(mm) | 2020/2020/2048/2048/2088/2088 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1878/1878 |
| 排放依据标准 | GB17691-2018 国VI | | |

| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
|---|---|---|---|
| WP12.430E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 11596 | 316 |
| WP12.460E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 11596 | 338 |
| WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294 |
| WP10.5H430E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 10520 | 316 |
| WP10.5H460E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 10520 | 338 |
| WP13.510E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 12540 | 375 |
| WP13.550E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 12540 | 405 |
| WP13.480E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 12540 | 353 |
| | 潍柴动力股份有限公司 | | |
| | 潍柴动力股份有限公司 | | |
| | 潍柴动力股份有限公司 | | |

| 整车详细介绍 | | | |
|---|---|---|---|
| 底盘说明 | 底盘配置： | | |
| 改装说明 | 改装配置： | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 河南骏通车辆有限公司 | **企业网址** | |