卡特利牌 HTT5310TGYLZ6 型供液车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	卡特利牌	公告批次	361
产品名称	卡特利牌 HTT5310TGYLZ6 型供液车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	26.3
额定质量(kg)	16545/16480	外形尺寸(mm)	11210×2550×3450
整备质量(kg)	14325	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/11	前悬/后悬(mm)	1525/2535
轴荷(kg)	6500/6500/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注:	选装后部自流口和爬梯,选装顶部走道样式,选装左右工具箱布局;选装驾驶室,选装保险杠、翼子板,选装后视镜,选装车门下饰板,选装卧铺侧窗,选装绿玻璃,选装高顶驾驶室,选装导流罩,选装驾驶室顶部“乘龙”标志,选装前保格栅;该车为非危险品车辆,主要用于运送井场作业液体,专用装置为储罐、离心泵等装置;罐体总容量 27.6 立方米,有效容积 26.3 立方米。罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):8700×2450×1800。侧防护采用 Q235,螺栓连接。后防护采用 Q235,焊接连接。后防护截面高度尺寸 120mm,截面宽度尺寸 60mm,下边缘离地高度 480mm。ABS 型号/企业:ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。该车可选装 ETC 车载装置。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	LZ1316H5FCT	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	乘龙牌	生产企业	东风柳州汽车有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	2050+4400+1350/2050+3750+1350/2050+3050+1350		
轮胎规格	11.00R20 16PR/11.00-20 16PR/11.00R20 18PR 等		
钢板弹簧片数	11/11/10/9/9/10/3/3/10 等	前轮距(mm)	2020/2020/2060/2060/2100/2100
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860/1874/1874
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCK08350-60 YCK11500-60 YCK11460-60	广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司	7698 10980 10980	257 368 339
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北华特专用设备有限公司	**企业网址**	