福龙马牌 FLM5182ZXXDF6 型车厢可卸式垃圾车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	福龙马牌	公告批次	394
产品名称	福龙马牌 FLM5182ZXXDF6 型车厢可卸式垃圾车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	10415	外形尺寸(mm)	长 7195/7145；宽 2520；高 2950
整备质量(kg)	7390	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/21	前悬/后悬(mm)	1430/1265/1430/1215
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89/98
备注:	该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,选装 ETC 车载装置,仅选装轴距 4500mm;该车选装长后悬 1265mm 时,整车长度 7195mm,选装短后悬 1215mm 时,整车长度 7145mm.侧防护装置的材料材质:Q235B,后部防护装置的材料材质:Q345B,连接方式均为螺栓连接,后部防护装置的断面尺寸(宽×高)mm:60×240,离地高度 440mm.该车可选装拉臂钩 A 或拉臂钩 B 或拉臂钩 C、铝合金材质侧防护、清洗系统、污水箱、三联件、液压油箱、液压油箱防水罩、局部连板布置、后部标识板样式、后挡板、挡泥板固定座、电控箱 1、电控箱 2、横向液压锁;随底盘驾驶室选装扰流罩、前雾灯、卧铺侧窗、驾驶室顶部中间三个装饰灯;随底盘选装发动机/对应油耗值(L/100km):D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.8,B6.2NS6B210/23.8,D4.0NS6B185/25.2,DDi50E220-60/25.1,B6.2NS6B230/23.8,DDi50E190-60/23.9,D4.0NS6B195/26.0,D6.7NS6B260/23.8,D4.5NS6B220/26.8,DDi47E210-60/26.6.随底盘选装限速装置,限速 89km/h,ABS 型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,JABS/焦作博瑞克控制技术有限公司.该车主要由液压控制系统控制专用吊臂的起吊、拉装工作,从而实现放置在地面的装载有生活垃圾的垃圾箱体的转运功能。		

【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1180EX8	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/3950/4200 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR/295/60R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	7/9+6/8/10+8/8/9+6 等	前轮距(mm)	1876/1896/1920 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1820/1860/1800 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D4.5NS6B190	东风康明斯发动机有限公司	4500	140
D6.7NS6B230		6700	169
B6.2NS6B210	东风康明斯发动机有限公司	6200	154
D4.0NS6B185		4000	136
DDi50E220-60	东风康明斯发动机有限公司	5000	162
B6.2NS6B230		6200	169
DDi50E190-60	东风康明斯发动机有限公司	5000	147

D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 DDi47E240-60 DDi47E260-60 D4.5NS6B240	东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司	4000 6700 4500 4750 6200 6200 4750 4750 4500	143 191 162 154 191 180 177 191 176
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	福龙马集团股份有限公司	**企业网址**	