永强牌 YQ9401GDGCY2 型毒性和感染性物品罐式运输半挂车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	永强牌	公告批次	401
产品名称	永强牌 YQ9401GDGCY2 型毒性和感染性物品罐式运输半挂车		
总质量(kg)	40000	罐体容积(m3)	30.3
额定质量(kg)	32500/33000	外形尺寸(mm)	10800×2550×3790
整备质量(kg)	7500/7000	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	16000
接近角/离去角(°)	-/18	前悬/后悬(mm)	-/1500
轴荷(kg)	-/24000(三轴组)	最高车速(km/h)	—
备注:	罐体总容量:31.8 立方米; 有效容积:30.3 立方米罐体截面为圆形,罐体外形尺寸:外层长 9945 毫米,最大外径 2313 毫米,罐体内层长 9825 毫米,最大外径 2183 毫米;危险货物运输车辆的类型:AT 型车辆;装运介质最大密度为 1071 千克/立方米;侧面防护装置材质:铝合金,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置材质:Q235.连接方式:螺栓连接,断面尺寸 120×80 毫米,离地高度 450 毫米;EBS 生产厂家:采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,EBS 型号:4801020640;选装 EBS 生产厂家:采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,EBS 型号:4801020300;选装 EBS 生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,EBS 型号:CM-TEBS;采用适用于牵引危险品运输半挂车的牵引车.悬架型式:非独立式空气悬架,采用盘式制动器,外保温蒙皮可选用玻璃钢板,铝合金板,不锈钢板,彩涂板;选装不同的挡泥板及软管箱,护栏和走台样式,人孔箱数量,灭火器样式及位置,中部箱体及样式,后部箱体及样式,保温蒙皮样式,选装背带及其数量和位置,选装后加管口及其样式,接线盒样式及位置,支腿样式,后部箱体样式,液位计.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
—	—	—	—
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	滁州永强汽车制造有限公司	**企业网址**	