神狐牌 HLQ5182GQXD6 型隧道清洗车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	神狐牌	公告批次	375
产品名称	神狐牌 HLQ5182GQXD6 型隧道清洗车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	9.34
额定质量(kg)	9405/9340	外形尺寸(mm)	长 8400/9300；宽 2500；高 2840/3700
整备质量(kg)	8465	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/13	前悬/后悬(mm)	1400/2300/1430/2270/1455/2245
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89/98
备注：	随底盘选装驾驶室;仅采用 4700mm 轴距底盘,选装前部带清洗装置时前伸 900mm。专用功能:隧道清洗作业;专用装置:水罐,清洗滚刷。罐体有效容积:9.34 立方米;罐体总容量:9.8 立方米;罐体外形尺寸长轴×短轴×长度(mm):5200×2000×1350;侧防护采用 Q235,螺栓连接,后防护采用 Q235,焊接连接。后防护截面高度尺寸 120mm,截面宽度尺寸 50mm,下边缘离地高度 490mm.ABS 型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司。随底盘选装限速,限速 89。选装新外观。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1180EX8	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/3950/4200 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR/295/60R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	7/9+6/8/10+8/8/9+6 等	前轮距(mm)	1876/1896/1920 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1820/1860/1800 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D4.5NS6B190	东风康明斯发动机有限公司	4500	140
D6.7NS6B230		6700	169
B6.2NS6B210	东风康明斯发动机有限公司	6200	154
D4.0NS6B185	东风康明斯发动机有限公司	4000	136
DDi50E220-60		5000	162
B6.2NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6200	169
DDi50E190-60	东风商用车有限公司	5000	147
D4.0NS6B195		4000	143
D6.7NS6B260	东风康明斯发动机有限公司	6700	191
D4.5NS6B220		4500	162
DDi47E210-60	东风商用车有限公司	4750	154
B6.2NS6B260	东风康明斯发动机有限公司	6200	191
B6.2NS6B245		6200	180
DDi47E240-60	东风康明斯发动机有限公司	4750	177
DDi47E260-60	东风康明斯发动机有限公司	4750	191
D4.5NS6B240		4500	176

	东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北合力特种车制造有限公司	**企业网址**	