鸿星达牌 SJR5121XQY-6CA 型爆破器材运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	鸿星达牌	公告批次	398
产品名称	鸿星达牌 SJR5121XQY-6CA 型爆破器材运输车		
总质量(kg)	11995	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	7100/6950	外形尺寸(mm)	长 7080；宽 2435/2385/2335；高 3240/3090/2840
整备质量(kg)	4700/4850	货厢尺寸(mm)	长 5200/5150/4800；宽 2300/2250；高 2100/1950/1800
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/13	前悬/后悬(mm)	1155/2025
轴荷(kg)	4360/7635	最高车速(km/h)	80
备注：	该车为危险货物运输车辆,类型为 EX/III型;该车用于运输具有独立容器(瓶)包装的危险物品,类项号:1.1B,1.1C,1.1D,1.1G,1.2C,1.2D,1.2G,1.3C,1.3G,1.4C,1.4D,1.4G; 厢体顶部密封,不可开启,厢体两侧选装不同形式侧开门及开门位置或不带侧门;选装后门样式;选装货箱样式.左右侧面及后下部防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):460;随底盘选装排半驾驶室.选装改侧窗的驾驶室.选装新前脸驾驶室.选装不同的侧门结构;安装有限速装置,限速装置限速80km/h.安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪.装子午线轮胎,转向轮安装爆胎应急防护装置,排气管前置,装配前轮盘式制动器;选装导流罩;油耗值(L/100km)21.0 对应发动机对应发动机 CA4DD1-16E6,CA4DD2-18E6,D30TCIF1,WP3NQ160E61.采用 3900mm 轴距,ABS 生产厂家/型号:1.广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II.该车型可选装 ETC 车载装置.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	CA1120P40K59L4BE6A84	底盘名称	平头柴油载货汽车底盘
商标名称	解放牌	生产企业	中国第一汽车集团有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4200/3900/3600		
轮胎规格	245/70R19.5 16PR/8.25R20 16PR/255/70R22.5 16PR		
钢板弹簧片数	3/3+3/3/7+9/3/10+4 等	前轮距(mm)	1738/1761/1726 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1678/1740/1690 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP3NQ160E61	潍柴动力股份有限公司	2970	118
D30TCIF1		2977	125
CA4DD1-16E6	昆明云内动力股份有限公司	3000	121
CA4DD2-18E6	中国第一汽车集团有限公司	3230	132
CA4DH1-18E6		3800	132
YN25PLUS160B	中国第一汽车集团有限公司	2499	114
CA4DT2-18E68	中国第一汽车集团有限公司	2440	129
YN25PLUS180		2499	129
CA4DT2A20E610	昆明云内动力股份有限公司	2440	143
Q30A-182E60		2980	132

	中国第一汽车集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	山东金瑞车辆有限公司	**企业网址**	