福田牌 BJ5041XXY8JDA-AB4 型厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	福田牌	公告批次	397
产品名称	福田牌 BJ5041XXY8JDA-AB4 型厢式运输车		
总质量(kg)	4485	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1490	外形尺寸(mm)	5995×2190×3100
整备质量(kg)	2800	货厢尺寸(mm)	长 3735/4140；宽 2100；高 2100
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	21/17	前悬/后悬(mm)	1110/1525
轴荷(kg)	1575/2910	最高车速(km/h)	105
备注:	1.货厢顶部封闭,不可开启;可选装排半驾驶室型式,排半驾驶室对应 VIN:LVBV3PBB××××××××××,单排驾驶室对应 VIN:LVBV3JBB××××××××××;可选装导流罩,选装无前下视镜,2.侧面防护装置材料为冷板 B-2.0,选装侧防护材料为 FRP 纤维复合材料,后下部防护装置材料为管 Q235,后部防护装置截面尺寸 100mm×50mm,均为螺栓连接.后下防护装置离地高度 480mm,390mm,410mm,430mm,450mm,470mm,490mm;选装后防护材料为 FRP 纤维复合材料,后部防护装置截面尺寸为 100mm×50mm,为螺栓连接.后下防护装置离地高度 480mm,390mm,410mm,430mm,450mm,470mm,490mm;3.ABS 系统型号:ABS-E;生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;ABS 系统型号:ABS-VI.E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS 系统型号:VIE ABS-Ⅱ;生产企业:浙江万安科技股份有限公司;4.发动机 YN25PLUS2,4F25TC,YN25AL 对应的油耗值分别为 11.0,11.1,10.9;选装储气筒外置.选装铝合金轮辋,选装右侧无/单/双开门货厢风格.选装蓄电池及尿素罐位置.选装车载 ETC.该车型整备质量不包含备胎、灭火器、随车工具.货箱质量为 680kg,货箱底板材质为 BD700 钢,厚度为 1.8mm,侧板材质为冷板 HC420/780DP,厚度为 0.7mm;货箱底板材质为 Q235 钢,厚度为 1.8mm,侧板材质为 Q235 钢+聚苯乙烯复合板,厚度为 40mm.选装侧后防护无彩条,选装前格栅风格,选装视镜风格,选装尿素罐位置,选装电瓶位置.可采用上装委托加装方式生产.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YN25PLUS2 4F25TC YN25AL	昆明云内动力股份有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司	2499 2499 2499	101 116 107

整车详细介绍

底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	北汽福田汽车股份有限公司	**企业网址**	