帕菲特牌 PFT5040TQZL6C 型清障车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	帕菲特牌	公告批次	401
产品名称	帕菲特牌 PFT5040TQZL6C 型清障车		
总质量(kg)	3720	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	5265×1940×1880
整备质量(kg)	3090	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	28/23	前悬/后悬(mm)	955/1200
轴荷(kg)	1190/2530	最高车速(km/h)	135
备注:	1.该车主要用于托移道路故障车辆,城市违章车辆及抢险救援等工作;2.可选装 FOTON(镀亮铬,炫晶灰,镀黑铬)或网格款前格栅,四种风格轮辋,雾灯装饰圈(镀亮铬,镀黑铬,炫晶灰),熏黑或镀铝前组合灯,侧踏板(可不安装);3.可不装昼间行车灯,前雾灯.发动机下护板,油箱下护板,后风窗除霜系统,前雷达系统.镀铬外后视镜,镀铬门把手,选装 2 款外后视镜(可分别与车身同色或镀铬或不喷漆);4.选装托臂样式;5.车身结构代替侧下部防护,材料为 Q235;后防护以专用装置(托臂)代替,材料为为 Q345/HG60,离地高度 470mm;6.该车整备质量未包含随车工具等,备胎可选装.当整备质量为 3090kg 时,托举质量为 500kg,最大托牵质量为 1270kg;7.ABS 型号/生产企业:RL-108/瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
4F25TC4	北汽福田汽车股份有限公司	2499	116
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北帕菲特工程机械有限公司	**企业网址**	