福田牌 BJ6129EVCA-N 型纯电动城市客车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	福田牌	公告批次	398
产品名称	福田牌 BJ6129EVCA-N 型纯电动城市客车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 12000；宽 2550；高 3050/3220/3250 等
整备质量(kg)	11900/12200/12500	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	93/20-46/89/20-46/84/20-46	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	7/7	前悬/后悬(mm)	2750/3250
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	69
备注：	1.可取消空调;2.豪华配置时整备质量为 12500kg,对应额定载客为 84/20-46,普通配置时整备质量为 12200kg 对应额定载客为 89/20-46,标准配置时整备质量为 11900kg,对应额定载客为 93/20-46;3.取消空调时车高为 3050mm,选装空调时车高为 3220mm 或 3250mm,选装顶装饰时车高为 3220mm 或 3250mm 或 3290mm;4.可选装不同形式的车外后视镜,可选装不同的侧围舱门;5.该车为整车控制器限速,限速 69km/h;6.该车装置具有卫星定位功能的行驶记录仪;7.允许外接充电;8.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂动力电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;9.驱动电机的额定功率/峰值功率:135kW/260kW(FTTB135A).10.ABS 系统型号/生产厂家:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;11.11R22.5,275/70R22.5 为非标轮胎时,轮胎规格:11R22.5(16PR)负荷指数 148/145,275/70R22.5(18PR)负荷指数 148/145 或 152/148.12.可选装 360 环视系统,可选装其它形式的前后围造型.13.可选装燃料种类为柴油的燃油加热器装置.14.该车型可选装 ETC 车载装置.15.选装 LOGO 标识.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
FTTB135A	北汽福田汽车股份有限公司	—	260
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	

联系电话		**传真**	
企业名称	北京福田欧辉新能源汽车有限公司	**企业网址**	