鲁鹰牌 SST5043JGKFT 型高空作业车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	鲁鹰牌	公告批次	377
产品名称	鲁鹰牌 SST5043JGKFT 型高空作业车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	5995×2060×3200
整备质量(kg)	4365	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/14	前悬/后悬(mm)	1110/1525
轴荷(kg)	1800/2695	最高车速(km/h)	100
备注:	该车主要由动力系统、搬运云梯臂组成,用于高空作业等业务,随底盘选装驾驶室前部面罩,选装不同外观结构.ABS 系统控制器型号/生产企业:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司,ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS-VI·E/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,YF9/武汉元丰汽车电控系统有限公司.后防护材料 Q235,侧防护材料铝合金,侧防护装置与车辆螺栓连接,后防护同车架焊接连接,后防护截面尺寸(宽 x 高)(mm):50×100,离地高 380mm.仅采用底盘 3360mm 轴距改装.拓展管头结构和卷管器、脚蹬.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ1044V9JD6-FK	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3360/2800/3600		
轮胎规格	6.50R16LT 10PR/6.50R16LT 12PR/195/75R16LT 8PR 等		
钢板弹簧片数	3/3+1/3/5+2/3/3+2 等	前轮距(mm)	1490/1498/1590 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1455/1442/1485 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D20TCIF2	昆明云内动力股份有限公司	1999	90
D25TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	2499	110
D20TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	1999	93
F2.5NS6B131	北京福田康明斯发动机有限公司	2498	96
D20TCIF18	昆明云内动力股份有限公司	1999	103
D20TCIF15	昆明云内动力股份有限公司	1999	90
4F25TC	北汽福田汽车股份有限公司	2499	116

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	

企业名称	济宁四通工程机械有限公司	**企业网址**	