楚胜牌 CSC5265GYYLCA6 型铝合金运油车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	楚胜牌	公告批次	398
产品名称	楚胜牌 CSC5265GYYLCA6 型铝合金运油车		
总质量(kg)	25500	罐体容积(m3)	23.43
额定质量(kg)	16470/16405	外形尺寸(mm)	长 10150；宽 2500/2525；高 3530/3730
整备质量(kg)	8900	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	22/12	前悬/后悬(mm)	1410/2140
轴荷(kg)	7000/7000/11500	最高车速(km/h)	79
备注:	1、该车适用于危险品运输,运送危险货物车辆类型为:FL 型。准运介质最大密度:700 千克/立方米,罐体总容量 24.6 立方米,罐体有效容积 23.43 立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):7200×2450×1750。仅选用 1900+4700mm 轴距。2、侧防护材料为铝合金,螺栓连接;后防护材料为 Q235,螺栓连接,截面尺寸 80×140mm,下边缘离地高 470mm。3、仅选用排气管前置、限速装置(限速 79km/h)、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,后轴采用空气悬架。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。EBS 型号/生产厂家:EBS5/克诺尔制动系统(大连)有限公司。发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:CA6DLD-29E6/35.83,CA6DLD-26E6/35.83。4、选装平顶驾驶室。选装 ETC。第二轴选装弧形挡泥板,选装左侧工具箱样式。选装左右侧后部工具箱,选装铁制灭火器筒,选装装卸软管存放箱样式。选装罐体顶部护栏样式.选装罐体尾部落水管.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	CA1265P28K2L4T3BE6A81	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	解放牌	生产企业	中国第一汽车集团有限公司
轴数	3	轮胎数	8
轴距(mm)	1900+4000/1900+4700/1900+5000 等		
轮胎规格	12R22.5 18PR/295/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	3/3/2+-/2/2/2+-	前轮距(mm)	1946/1946/1965/1965/2050/2050 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1878/1900
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CA6DLD-29E6	中国第一汽车集团有限公司	6600	215
CA6DLD-26E6	中国第一汽车集团有限公司	6600	194
CA6DK2-35E65	中国第一汽车集团有限公司	7751	257
YCS06270-61	广西玉柴机器股份有限公司	6234	199
CA6DL6-35E68	中国第一汽车集团有限公司	8570	261

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置:
改装说明	改装配置:

产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	楚胜汽车集团有限公司	**企业网址**	