拓锐斯特牌 YDL5061XZH05 型指挥车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	拓锐斯特牌	公告批次	384
产品名称	拓锐斯特牌 YDL5061XZH05 型指挥车		
总质量(kg)	5510/6050/6500	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 7480/7500；宽 2350/2450；高 2900/3070/3140 等
整备质量(kg)	5315/5855/6305	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	3	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/10/20/13	前悬/后悬(mm)	1002/2128
轴荷(kg)	1650/3860/1825/4225/1950/4550	最高车速(km/h)	120
备注：	车辆装备指挥工作台,指挥系统等专用设备,用于现场应急指挥.车厢顶部封闭,不可开启。后厢座椅不装安全带,不核载人数,仅在驻车状态下使用。选装后踏步(车长 7500mm,前/后悬:1002mm/2148mm,接近角/离去角:20°/10°)。车厢顶部选装顶置空调、车顶平台、车载云台监控;选装车顶泛光灯(仅在驻车状态下使用)、卫星天线设备。选装内部布局。车顶装图传天线时高度 3425mm;车顶装车载云台监控时高度 3320mm,车顶装卫星天线时高度 3195mm;车顶装顶置空调时高度 3140mm,车顶装车顶平台时高度 3070mm,顶部无选装时高度 2900mm;选装进气格栅样式;ABS 系统控制器型号:ESP9,ABS 系统控制器生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司。F1CE8481K 发动机最大净功率 123kW,F1CE8481M 发动机最大净功率 130kW。该车侧面防护与车身一体,离地高度:460mm。后下部防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓。断面尺寸:槽形,断面高 220mm,槽深 92mm,离地高度:400mm。选装侧防护样式,与车身一体,离地高度:440mm;选装后下防护样式(离去角:13°),与车身一体,离地高度:500mm。选装前后示廓灯。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	NJ1076ELC	底盘名称	载货车底盘
商标名称	依维柯牌	生产企业	南京汽车集团有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4350		
轮胎规格	225/75R16LT 12PR		
钢板弹簧片数	-/7/-/3/-/1+-	前轮距(mm)	1725
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1660/1680
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
F1CE8481K F1CE8481M	南京依维柯汽车有限公司 南京依维柯汽车有限公司	2998 2998	125 132
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	

联系电话		**传真**	
企业名称	南京英德利汽车有限公司	**企业网址**	