五十铃牌 QL1043MVHA1 型载货汽车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	五十铃牌	公告批次	403
产品名称	五十铃牌 QL1043MVHA1 型载货汽车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1735	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2200；高 2380/2420
整备质量(kg)	2565	货厢尺寸(mm)	长 4185/3840；宽 2100；高 400
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/16	前悬/后悬(mm)	1110/1525/1120/1510
轴荷(kg)	1750/2745	最高车速(km/h)	100/115
备注:	1、该整车选装发动机,4KK1N6LB 型发动机,净功率为 87kW,VIN 为 LWLNKMVG××××××××××,油耗申报值 11.3L/100km,装 4KK1N6SD 型发动机时,净功率为 95kW,VIN 为 LWLNKMYG××××××××××,油耗申报值 11.3L/100km;装 4KK1N6HD 发动机时,净功率 115kW,VIN 为 LWLNKJMG××××××××××,油耗申报值 9.90 L/100km,最高车速 115 km/h;2、侧防护材料:钢板 Q235,连接方式:用螺栓连接在车厢横梁上;或侧防护材料:HC500LA,连接方式:用螺栓连接在货厢底部横梁上;后防护材料:钢板 Q235,板厚 2.0mm,连接方式:后防护支架以螺栓连接在车架纵梁尾端,后防护断面尺寸:139×52(mm),离地高度:460mm;3、该整车选装制动系统:装液压制动系统时,ABS 及其控制器型号/生产企业对应关系为:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;装气压制动系统时,ABS 及其控制器型号/生产企业对应关系为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;4、该车随底盘选装:镀铬角板、格栅,驾驶室后围盲窗,加宽轮眉,不同造型风格、不同材质(铝/铁)轮辋,选装"KV100/M100"标牌,选装“4KK160”标牌,选装单排驾驶室,此时栏板内长度为 4185mm;5、该车型可选装 ETC 车载装置;6、整备质量不包括备胎、灭火器、随车工具等;栏板重量 370kg,400kg,侧板材质为 SPCC,侧板厚度 1.2mm,底板材质为 SPCC,WL700,底板厚度 1.2mm;7、选装后视镜款式;8、选装货箱样式,选装燃油箱、尿素箱电瓶安装位置;选装视镜样式、无前下视镜,选装侧防护样式;8、可采用上装委托加装方式生产。		

【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
4KK1N6LB 4KK1N6SD 4KK1N6HD	五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司	2499 2499 2499	88 97 118

整车详细介绍

底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	庆铃汽车股份有限公司	**企业网址**	