大运牌 CGC5041XXYBSEV633 型换电式纯电动厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	大运牌	公告批次	376
产品名称	大运牌 CGC5041XXYBSEV633 型换电式纯电动厢式运输车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1370/1305/1215 等	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2160/2180/2200 等；高 2960/3010/3060 等
整备质量(kg)	2995/3150/3280	货厢尺寸(mm)	长 4120；宽 2100；高 2100/2200
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/16	前悬/后悬(mm)	1170/1525/1190/1505
轴荷(kg)	1800/2695	最高车速(km/h)	89
备注:	货厢顶部封闭,不可开启。选装前面罩、前部灯具、前保险杠;选装后视镜及安装位置;选装后组合灯;选装遮阳罩;选装不同样式中网、车身标识;选装轮罩;选装导流罩(可不装);选装不同样式货箱,选装货箱侧面不开门,单开门,双开门或四开门;可选装液压尾板,尾板收起状态的水平长度为 280mm,尾板质量为 350kg(尾板质量不计入总质量和整备质量中);选装不同样式防护装置。侧防护装置材料 Q235(可选 6061 铝合金),左右对称,螺栓连接;可选裙板式结构(材质为铝合金),左右对称,螺栓连接;后防护装置离地高度为 400mm(420mm),材料 Q345B,螺栓连接,截面高度和厚度为 120mm×30mm(可选后防护材料 Q235B,截面高度和厚度为 120mm×50mm、100mm×50mm;可选后防护材料 6061 铝合金,截面高度和厚度为 100mm×50mm);后防护可选裙板式结构,材质为 Q235,裙板下缘离地高度为 450mm。储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/远景动力技术(江苏)有限公司(单体)、江苏全程电新能源有限公司(总成);磷酸铁锂蓄电池/湖北亿纬动力有限公司(单体)、成都雅骏新能源科技有限公司(总成)。ABS 型号/生产企业:YC-ABS-L/天津英创汇智汽车技术有限公司;RL-105/瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司;CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司。该车型可选装 ETC 车载装置。整备质量不包括备胎、灭火器、随车工具。货箱重量 456kg,边板材质 PET 铝塑复合板,厚度 15mm,底板材质 HC550DP,厚度 1.5mm;货箱重量 456kg、620kg、596kg、585kg,边板材质 HC420LA,厚度 0.6mm,底板材质 700L,厚度 1.5mm;货箱重量 455kg、478kg,边板材质 6063/6082,厚度 0.85/3mm,底板材质 6061,厚度 2mm;货箱重量 455kg、556kg,边板材质 XPS 挤塑插接板,厚度 40mm,底板材质 700L,厚度 1.5mm。该产品销售时,可按国家有关规定采用车电分离方式销售。储能装置单体/储能装置总成/驱动电机/驱动电机控制器配置关系:88102550-65A/QLC-BAT01153124A0/TZ220XS-DY01/KTZ54X38S-DY01;LF125/YJB-256125-RH-LFP125/TZ220XS-DY01/KTZ56X38SGZ。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—

排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ220XS-DY01	成都大运汽车集团有限公司	-	140
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	成都大运汽车集团有限公司	**企业网址**	