四机牌 SJX5357TGJ 型固井车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	四机牌	公告批次	375
产品名称	四机牌 SJX5357TGJ 型固井车		
总质量(kg)	35000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	13000×2550×4000
整备质量(kg)	34870	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	30/10	前悬/后悬(mm)	1520/2910
轴荷(kg)	7000/7000/10500/10500	最高车速(km/h)	90
备注:	油田专用作业车,主要用于油田固井作业。由固井泵、混浆罐、计量罐、操作台组成。固井泵是将液体低压吸入,高压排除到井底;混浆罐在固井作业中,用来混合水泥浆;计量罐计量液体的排量和混合水容积。轮胎型号:第一二轴 385/65R22.5,第三四轴 315/80R22.5 。ABS 型号:ABS8.5;ABS 生产企业:KNORR;发动机净功率值:375kW;选装发动机型号:D13K500E,发动机净功率值:375kW;侧防护装置由 Q345D 钢板压制而成,连接方式为螺栓连接,部分防护由专用装置代替;后防护装置材料为 Q345D 矩形钢管,截面尺寸为 120mm×100mm,离地高度为 370mm,连接方式为螺栓连接。本车可 1.选装后部增加高压直管。2.选装登高梯子。3.选装脂润滑箱子颜色。4.选装护栏上电磁阀,5.选装左侧低压管汇走向。		

【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D13K500 EU6 D13K500E	Volvo Power Train 沃尔沃动力系统公司 Volvo Power Train 沃尔沃动力系统公司	12777 12777	376 376

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	中石化四机石油机械有限公司	**企业网址**	