润知星牌 SCS5184TQZCA6 型清障车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	润知星牌	公告批次	372
产品名称	润知星牌 SCS5184TQZCA6 型清障车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 10532/10575/10732 等；宽 2550；高 2890/3240/2730
整备质量(kg)	10300/11100	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	21/10	前悬/后悬(mm)	1332/3500/1375/3500
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89/103
备注：	该车配备牵引绞盘,托举平板,拖臂.用于道路车辆清障,城市清障救援.随底盘选装驾驶室.当整备质量为 10300kg 时托举质量为 7570kg,7505kg;当整备质量为 11100kg 时托举质量为 6770kg,6705kg.外形长/前悬/后悬/轴距对应关系为(mm): 10532/1332/3500/5700,10575/1375/3500/5700,10732/1332/3500/5900,10775/1375/3500/5900.侧、后防护材料采用 Q235B,侧防护螺栓连接,后防护由专用装置代替,后部专用装置离地高 490mm.ABS 生产厂家/型号:浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II.选装限速装置,限速 89km/h.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	CA5180XXYPK1L5BE6A80	底盘名称	厢式运输车底盘
商标名称	解放牌	生产企业	中国第一汽车集团有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	5700/5900		
轮胎规格	10.00R20 18PR/11R22.5 18PR/275/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	7/10+3/7/7+3/3/4+3 等	前轮距(mm)	1922/1950
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CA4DK1-18E6	中国第一汽车集团有限公司	4764	139
CA6DLD-25E6	中国第一汽车集团有限公司	6600	186
CA6DLD-22E6	中国第一汽车集团有限公司	6600	165
CA6DH1-22E6	中国第一汽车集团有限公司	5700	165
CA4DLD-17E6	中国第一汽车集团有限公司	4400	127
CA4DK1-22E6	中国第一汽车集团有限公司	4764	165
CA6DH1-24E6	中国第一汽车集团有限公司	5700	179
WP4.6NQ220E61	中国第一汽车集团有限公司	4580	162
CA4DLD-19E6	潍柴动力股份有限公司	4400	142
CA4DH1-18E6	中国第一汽车集团有限公司	3800	132
	中国第一汽车集团有限公司		

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置：

改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北润力专用汽车有限公司	**企业网址**	