远程牌 HN5310GJBN36C5BEVY 型纯电动混凝土搅拌运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	远程牌	公告批次	368
产品名称	远程牌 HN5310GJBN36C5BEVY 型纯电动混凝土搅拌运输车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	6.93
额定质量(kg)	15120	外形尺寸(mm)	10710×2525×3960
整备质量(kg)	15750	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/15	前悬/后悬(mm)	1450/2560
轴荷(kg)	6500/6500/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	85
备注:	1.搅动容量为 6.93 立方米,罐体外形总长度(含封头)5660mm,最大直径 2230mm,罐体安装角度 15.05°;2.驱动电机额定功率:250kW;3.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;4.储能装置种类/生产企业:蓄电池为磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;5.ABS 型号为 CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;6.随底盘选装带前雾灯和日间行驶灯样式,选装不带车速灯样式;选装企业标识样式;选装带备胎,选装不带接料斗,选装挡泥板样式,选装进料斗样式,选装后控面板样式,选装电控手柄,选装直驱上装电机,随底盘选装前面板样式,选装左右视镜样式;7.侧、后下部防护装置的材料均为:Q235 钢板,连接方式均为:螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸为:50mm×120mm,离地高度为 490mm;8.该车型可选装 ETC 车载装置.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	HN1310N36C5BEVJY	底盘名称	纯电动载货汽车底盘
商标名称	远程牌	生产企业	安徽华菱汽车有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1850+3500+1350		
轮胎规格	11.00R20 18PR/12.00R20 18PR/12R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	3/3/4/4/4/5/5/5/5 等	前轮距(mm)	2065/2065
燃料种类	纯电动	后轮距(mm)	1860/1860
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ400XSHME02	安徽华菱汽车有限公司	0	360
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	安徽华菱汽车有限公司	**企业网址**	