大力牌 DLQ5050XZM6DM 型抢险救援照明车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	大力牌	公告批次	376
产品名称	大力牌 DLQ5050XZM6DM 型抢险救援照明车		
总质量(kg)	5495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	155	外形尺寸(mm)	5990×2060×2900
整备质量(kg)	4950	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3+3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/15	前悬/后悬(mm)	1125/1505
轴荷(kg)	1915/3580	最高车速(km/h)	100
备注:	液刹 ABS 系统型号:APG3550500A,ABS 系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。气刹 ABS 系统型号:VIE ABS-II,ABS 系统生产厂家: 浙江万安科技股份有限公司。选装 ABS 系统型号:3550B500,ABS 系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;侧后防护材料均为 Q235,连接方式均为焊接,后防护断面尺寸为 100mmX50mm,后防护离地高 400mm;车厢顶部封闭且不可开启;专用功能及装置:该车为专用作业车,主要用于道路施工中的抢险应急照明支援等,专用装置:抢险救援工具、照明系统、配电系统.选装后向照明灯具,该灯具仅在作业时使用,行驶过程中不点亮.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	JX1063TSG26	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	江铃牌	生产企业	江铃汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3360		
轮胎规格	7.00R16LT 12PR/7.00R16LT 14PR/7.50R16LT 14PR		
钢板弹簧片数	7/5+6/3/5+6/6/5+6 等	前轮距(mm)	1565/1580
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1508/1548/1530
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
JX4D30A6H JX493ZLQ6A	江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司	2892 2771	95 90
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北大力专用汽车制造有限公司	**企业网址**	