虹宇牌 HYS5182TDYE6 型多功能抑尘车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	虹宇牌	公告批次	394
产品名称	虹宇牌 HYS5182TDYE6 型多功能抑尘车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	8.4
额定质量(kg)	9220/9155/8520 等	外形尺寸(mm)	长 7770/8350/8450 等；宽 2500/2550；高 3550/3650/3750 等
整备质量(kg)	8650/9350	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/12/19/13	前悬/后悬(mm)	1260/2560/1260/2590/1260/2690 等
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	105/89
备注：	随底盘选装驾驶室。罐体有效容积 8.4 立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)3000×2450×1700。侧防护材料冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接;后防护材料为冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接,断面尺寸为:130×50(mm),离地高度为:380(mm);ABS 系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS;襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。专用装置主要是水箱和喷雾系统,用于抑尘作业。选装限速装置,限速 89km/h.车长/轴距对应关系为:7770/3950,8350/4500,8450/4500,8550/4500.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1185LJ9CDE	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3600/3950/4500 等		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	8/10+7/8/-/7/7+3 等	前轮距(mm)	1862/1933/1949 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1806/1865
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CY4SK761	东风朝阳朝柴动力有限公司	4087	145
YCS04200-68	广西玉柴机器股份有限公司	4156	147
D4.5NS6B220	东风康明斯发动机有限公司	4500	162
B6.2NS6B210	东风康明斯发动机有限公司	6200	154
B6.2NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6200	169
D4.0NS6B195	东风康明斯发动机有限公司	4000	143
D45TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	4461	162
B6.2NS6B260	东风康明斯发动机有限公司	6200	191
D4.5NS6B240	东风康明斯发动机有限公司	4500	176

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置：

改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北宏宇专用汽车有限公司	**企业网址**	