永强奥林宝牌 RY5280GXFPM120/03 型泡沫消防车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	永强奥林宝牌	公告批次	372
产品名称	永强奥林宝牌 RY5280GXFPM120/03 型泡沫消防车		
总质量(kg)	28150	罐体容积(m3)	3/9.2/12.2
额定质量(kg)	12200	外形尺寸(mm)	10470×2510×3650
整备质量(kg)	15500	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2+4	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/10	前悬/后悬(mm)	1500/2820
轴荷(kg)	7260/10470/10420	最高车速(km/h)	95
备注:	该车可选装不同型号的消防炮。罐体总容积为 12.200 立方米,水罐容积:9.200 立方米,水罐尺寸:2850×2400×1400 mm,泡沫液罐容积:3.000 立方米,泡沫液罐尺寸:930×2400×1400 mm。侧防护装置材料:铝合金,由平面与横杆组成,横杆截面高度:100 mm,横杆间距:275 mm,与车辆连接方式:螺栓连接,后防护装置材料:Q235A,截面尺寸(宽×高):100×150 mm,与车辆连接方式:螺栓连接,后防护离地高度:490 mm。EBS 生产企业为 WABCO,型号为 EBS4+。主要专用装置有消防泵、消防炮。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
OM470LA.6-56	戴姆勒卡车股份公司	10677	336
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	广东永强奥林宝国际消防汽车有限公司	**企业网址**	