解放牌 CA5044CCYP40L2BEVA84 型纯电动仓栅式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	解放牌	公告批次	397
产品名称	解放牌 CA5044CCYP40L2BEVA84 型纯电动仓栅式运输车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1100	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 1950/2000/2050 等；高 2470/2565/2780 等
整备质量(kg)	3200	货厢尺寸(mm)	长 4160；宽 1900/2000/2100；高 410/550
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	21/16	前悬/后悬(mm)	1115/1580
轴荷(kg)	1950/2545	最高车速(km/h)	90
备注：	车厢底板到仓栅顶部的高度为 1460,1555,1770,1900,2000,2100mm.1.选装不同的货箱后部结构.选装导流罩.2.侧防护和后下部防护装置的材质为 R13 钢,连接方式为螺栓连接,后部防护离地高度 500mm,断面尺寸为 100×40mm.3.储能装置种类/厂家:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司.ABS 生产厂家/型号:浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II.该车型可选装 ETC 车载装置.驱动电机类型/生产企业/型号:永磁同步电机/苏州绿控传动科技股份有限公司/TZ230XS-LKM0382;驱动电机功率(额定功率/最大功率)KW:55/120;电机控制器型号/电机控制器生产企业:KTZ54X32S442/苏州汇川技术有限公司.整备质量包括随车工具,备胎,灭火器等;货厢/栏板重瓦楞底板 780kg,货箱前板、侧板、后板,两侧围栏、顶板栏杆本体材质为:Q235A,材料厚度 1.5mm,货箱高架材质为:Q235A,材料厚度 2.5mm.选装不同结构的货箱.该产品可采用上装委托加装方式生产.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ230XS-LKM0382	苏州绿控传动科技股份有限公司	0	120
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	

企业名称	一汽解放青岛汽车有限公司	**企业网址**	