专致牌 YZZ5180XRQEQ6 型易燃气体厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	专致牌	公告批次	397
产品名称	专致牌 YZZ5180XRQEQ6 型易燃气体厢式运输车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	10770/10705/10420 等	外形尺寸(mm)	长 8600/9000/9900；宽 2500/2550；高 3650/3850
整备质量(kg)	7100/7450/7800	货厢尺寸(mm)	长 6200/6800/7650；宽 2400/2450；高 2200/2400
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/10	前悬/后悬(mm)	1260/3040/1260/2440/1260/2640
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	80
备注:	该车主要用于运输独立容器包装的易燃气体,非易燃无毒气体.类项号为 2.1,2.2;运输易燃气体时挂 2.1 类标志牌,运输非易燃无毒气体时挂 2.2 类标志牌;厢体顶部封闭,不可开启;外形尺寸长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)的对应关系:9900/5600/3040,9000/5300/2440,8600/4700/2640;侧、后防护材质均为 Q235,连接方式为螺栓连接,后防护装置断面尺寸为(mm):φ120,离地高度:500mm; 起重尾板(收起状态水平长度为 300mm),尾板质量为 545kg;EBS 型号/厂家:EBS/ESC-d/襄阳东风隆诚机械有限责任公司;仅采用子午线轮胎,排气管前置,前轮盘式制动器,安装限速装置(限速 80km/h).安装具有卫星定位的行驶记录仪,转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置,后轴安装空气悬架,选装采用直接供电方式的 ETC 车载装置;发动机型号,油耗值(L/100km)及净功率分别为:B6.2NS6B230(26.3)/166(KW),D4.5NS6B220(26.6)/157(KW),YCS04200-68(26.4)/143(KW),CY4SK761(26.8)/142(KW).随底盘选装驾驶室;选装不带尾板后下部防护,材料为 Q235,连接方式为焊接连接,后防护截面尺寸为 120×50(mm),离地高度为 470mm;选装侧开门型式及位置,厢体选装开百叶窗,选装后部样式,选装厢体结构.选装后处理位置、油箱位置、尿素壶位置、储气筒位置.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1185L9CDFWXP	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4700/5300/5600		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	3/-/8/-/7/- 等	前轮距(mm)	1860/1844/1923 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1806/1865
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCS04200-68	广西玉柴机器股份有限公司	4156	147
B6.2NS6B230		6200	169
CY4SK761	东风康明斯发动机有限公司	4087	145
D4.5NS6B220		4500	162
D4.5NS6B240	东风朝阳朝柴动力有限公司	4500	176
B6.2NS6B290	东风康明斯发动机有限公司	6200	213
B6.2NS6B260	东风康明斯发动机有限公司	6200	191

	东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北一专汽车股份有限公司	**企业网址**	