青特牌 QDT5311GJBA6 型混凝土搅拌运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	青特牌	公告批次	360
产品名称	青特牌 QDT5311GJBA6 型混凝土搅拌运输车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	7.83
额定质量(kg)	17090	外形尺寸(mm)	10320×2550×3998
整备质量(kg)	13780	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/14	前悬/后悬(mm)	1460/2660
轴荷(kg)	6500/6500/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	80
备注:	1、仅采用 2100mm+2750mm+1350mm 轴距底盘;2、运输介质为混凝土.搅动容量:7.83 立方米,罐体总长度:6040mm(含封头)、最大直径:2200mm,罐体安装角度是 15°;3、侧防护装置材料:5083 铝合金,连接方式:螺栓连接;后防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接,后防护装置断面尺寸:120mm×80mm,离地高度:480mm;4、发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:X12NS6B380/37.2;X12NS6B360/37.2;X11NS6B360/37.2;X11NS6B400/37.2;WP8.350E61A/37.3;5、ABS 型号:44600XXXX0/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,3550X-1010/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.;6、安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;7、该车型可选装 ETC 车载装置;8、7.随底盘选装驾驶室外观,选装接料斗,选装卸料槽样式,选装水箱样式,选装轮罩样式,选装工具箱样式,选装左置空滤器,选装侧防护结构;选装爬梯类型及踏板数量、放大号码牌、进料斗安装型式、散热器安装位置、工作灯位置、斜拉结构、操纵手柄型式.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ5319GJBY6GRL-01	底盘名称	混凝土搅拌运输车底盘
商标名称	欧曼牌	生产企业	北京福田戴姆勒汽车有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	2100+2750+1350/2100+3100+1350		
轮胎规格	11.00-20 18PR/11.00-20 16PR/11.00R20 18PR 等		
钢板弹簧片数	左 14 右 13/左 14 右 13/12/左 14 右 13/左 14 右 13/14/13/14/12 等	前轮距(mm)	2020/2020/2050/2050/2080/2080
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1830/1830/1865/1865/1880/1880
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
X11NS6B360	北京福田康明斯发动机有限公司	10500	265
X11NS6B400	北京福田康明斯发动机有限公司	10500	294
X12NS6B360	北京福田康明斯发动机有限公司	11800	265
X12NS6B380	北京福田康明斯发动机有限公司	11800	279
WP8.350E61A	潍柴动力股份有限公司	7800	257
WP8.350E62	潍柴动力股份有限公司	7800	257
A8.5NS6B360	北京福田康明斯发动机有限公司	8500	264

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	青岛中汽特种汽车有限公司	**企业网址**	