庆铃牌(繁体)牌 QL1040DCFA 型载货汽车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	庆铃牌(繁体)牌	公告批次	397
产品名称	庆铃牌(繁体)牌 QL1040DCFA 型载货汽车		
总质量(kg)	3790	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1495	外形尺寸(mm)	长 5300/5355/5315 等；宽 1950/1890/1910 等；高 2200/2290/2300 等
整备质量(kg)	2165	货厢尺寸(mm)	长 3600/3200/3250 等；宽 1850/1790/1810 等；高 380/400
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	24/16	前悬/后悬(mm)	1015/1540/1015/1485/1015/1500 等
轴荷(kg)	1500/2290	最高车速(km/h)	105
备注：	1、该车选装发动机,装配 D20TCIF15 发动机,发动机净功率为 85kW,油耗申报值为 10.2L/100km;装配 D20TCIF64 发动机时,发动机净功率为 85kW,油耗申报值为 10.2L/100km;2、侧防护材料:钢板 Q235,连接方式:用螺栓连接在车厢横梁上;后防护材料:钢板 Q235,板厚 2.5mm,连接方式:后防护支架以螺栓连接在车架纵梁尾端,后防护断面尺寸:139×50(mm),离地高度:485mm;或后防护材料:6061-T6,板厚 2mm,连接方式:后防护支架以螺栓连接在车架纵梁尾端,后防护断面尺寸:140×54(mm),离地高度:485mm;3、该车装 ABS,ABS 及其控制器型号为:CM4YK,生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;4、选装不同风格前脸样式(进气格栅/灯具/镀铬装饰)、后视镜样式、钢圈样式(铝合金/铁);选装无备胎、前轮眉样式、排半驾驶室、不同标牌(普通标/镀铬标)、牌照板样式;选装不同风格、材质货箱(横纹、竖纹、外置加强筋、内置加强筋、瓦楞板、钢平板、铝合金、蜂窝板);选装铁质/塑料空滤器外壳;选装尿素箱、电瓶位置,选装 ETC 车载装置;选装挡泥板样式;5、整备质量包括备胎,灭火器、随车工具,栏板重量 295kg,365kg,侧板材质为 SPCC,侧板厚度 1.5mm,底板材质为 SPCC,DC01,T700,Q235,底板厚度 2.0mm;6、该车选装 195/75R16C 型轮胎,单胎负荷指数 104,双胎负荷指数 102;7、可采用上装委托加装方式生产。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D20TCIF15 D20TCIF64	昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司	1999 1999	90 90
整车详细介绍			

底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	庆铃汽车股份有限公司	**企业网址**	