万事达牌 SDW9401GRYD44YA 型铝合金易燃液体罐式运输半挂车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	万事达牌	公告批次	375
产品名称	万事达牌 SDW9401GRYD44YA 型铝合金易燃液体罐式运输半挂车		
总质量(kg)	40000	罐体容积(m3)	41.8
额定质量(kg)	34100/33800/33550	外形尺寸(mm)	11770×2550×3950
整备质量(kg)	5900/6200/6450	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	16000
接近角/离去角(°)	-/15/-/18	前悬/后悬(mm)	-/1900/-/1600
轴荷(kg)	-/24000(三轴组)	最高车速(km/h)	—
备注:	该车罐体有效容积为 41.8 立方米,罐体总容量为 44 立方米,罐体外形尺寸(mm):罐体长 11220,外径前 Φ2214,外径后 Φ2364;选装罐体外形尺寸(mm):罐体长 10900,外径前 Φ2214,外径后 Φ2364.危险货物运输车辆的车辆类型为 FL 型,装运介质的最大密度为 800 千克/立方米;采用非独立式空气悬架;EBS 系统厂家为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号分别为 4801020640,CM-TEBS,侧防护材质为铝合金,后下部防护材质为碳钢,与车架连接方式均为螺栓连接,后下部防护装置截面尺寸(mm):300×80,离地高度为 480mm;选装顶部结构,选装胶管箱,选装走道台封板样式,选装罐体外观样式,选装封头样式,选装工具箱样式,选装灭火器样式及位置.采用适用于牵引危险品运输半挂车的牵引车.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
—	—	—	—
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	山东万事达专用汽车制造有限公司	**企业网址**	