楚胜牌 CSC5321GYYLD6A 型铝合金运油车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	楚胜牌	公告批次	398
产品名称	楚胜牌 CSC5321GYYLD6A 型铝合金运油车		
总质量(kg)	32000	罐体容积(m3)	25.43
额定质量(kg)	21175/21110	外形尺寸(mm)	长 11750；宽 2525；高 3300/3850/3450 等
整备质量(kg)	10695	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/13	前悬/后悬(mm)	1400/2655
轴荷(kg)	6500/6500/19000(二轴组)	最高车速(km/h)	80
备注：	该车适用于危险品运输,运送危险货物车辆类型为:FL 型。准运介质最大密度:830 千克/立方米,罐体总容量 26.7 立方米,罐体有效容积 25.43 立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):9200×2200×1620。侧防护材料为铝合金,螺栓连接;后防护材料为 Q235,螺栓连接,截面尺寸(mm)80×140,下边缘离地高 500mm。仅选用排气管前置、限速装置(限速 80km/h)、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,后轴采用空气悬架。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。EBS 系统型号/生产企业为:EBS5/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,VIE EBS/ESC-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司。发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:D6.7NS6B320/37.6。随底盘选装驾驶室。选装 ETC。选装后爬梯样式。罐体上部选装上走道,第二轴选装弧形挡泥板。仅采用轴距 1995+4350+1350mm。选装左右侧后部工具箱,选装铁制灭火器筒,选装罐体两侧管箱样式。选装后部企业标识位置.选装罐体尾部落水管.选装后处理隔热板;选装尿素罐安装位置,选装储气筒、电瓶框安装位置.选装罐体顶部护栏样式.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1320E	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1995+4350+1350/1995+3800+1350		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	3/3/-/-/4/4/-/-	前轮距(mm)	1998/1998/2015/2015/2030/2030
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860/1880/1880
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D6.7NS6B320	东风康明斯发动机有限公司	6700	231
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	

企业名称	楚胜汽车集团有限公司	**企业网址**	