凯立扬牌 KLY5041XJHJX6 型救护车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	凯立扬牌	公告批次	374
产品名称	凯立扬牌 KLY5041XJHJX6 型救护车		
总质量(kg)	3700	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 5820/5780；宽 1974；高 2550/2590/2640 等
整备质量(kg)	2590/2700	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	5-8	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/24	前悬/后悬(mm)	933/1097/973/1097
轴荷(kg)	1690/2010	最高车速(km/h)	145/100
备注：	1.该车加装了警灯警报器装备,医疗器械柜,氧气瓶,担架,消毒灯等专用医疗设施,用于患者急救运输.2.随原车选装机械踏板或电动踏板,选装号牌板支架,尾部选装外部标识,选装侧推拉窗,选装车身同色后视镜,选装车身同色门把手及钥匙孔,选装轮毂样式,选装不同前脸,前大灯.随底盘选装前脸造型时整车长度为 5820mm.3.选装中顶加装长排警灯时高度为 2550mm,整备质量为 2590kg.选装高顶嵌入警灯加换气扇时高度为 2640mm,选装进口警灯高度 2700mm,整备质量为 2700kg,4.ABS 系统生产 厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司,型号:6C11 2M110 A*或 CC11 2C405 A*.5,发动机最大净功率:101kW,该车配备汽车事件数据记录系统(EDR).可选装直接供电式 ETC 车载装置,车顶可选装不同型式的警灯、换气扇、后尾翼、多种组合的四周爆闪灯;选装车身侧面及尾部可同时或部分选装爆闪警示灯或照明灯,选装车顶后尾翼爆闪警示灯或照明灯、摄像头、后门选装爆闪灯、中网选装爆闪灯,选装 ECU 限速(限速 100km/h)。选用自动挡车型;选装不同样式的内饰		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
DURATORQ4D226H	江铃汽车股份有限公司	2198	103
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	

企业名称	湖北凯立扬特种汽车有限公司	**企业网址**	